

# SILVERGLANS



Design and Quality  
IKEA of Sweden




English	4	Latviešu	19
Deutsch	5	Lietuvių	20
Français	6	Português	21
Nederlands	7	Româna	22
Dansk	8	Slovensky	23
Íslenska	9	Български	24
Norsk	10	Hrvatski	25
Suomi	11	Ελληνικά	26
Svenska	12	Русский	27
Česky	13	Українська	28
Español	14	Srpski	29
Italiano	15	Slovenščina	30
Magyar	16	Türkçe	31
Polski	17	عربي	32
Eesti	18		

### HOW TO STEER YOUR LIGHTING

When the driver is connected to the mains, it is possible to turn ON/OFF all products connected to the driver, but if you want to dim or connect your products to IKEA Smart lighting products, you need to buy a separate steering device (e.g. a remote control).

The steering device needs to be paired with your driver/s. If you have more than one (1) driver you can pair each one with the steering device, so that the entire combination can be turned ON/OFF or dimmed at the same time.

### PAIRING A STEERING DEVICE TO YOUR DRIVER

1. Connect at least one (1) product to the driver before you begin the pairing. Make sure that the mains power is turned ON.
2. Locate the pairing symbol on the driver. Hold the steering device close to the pairing symbol  (no more than 5 cm away).
3. Press and hold the pairing button on the steering device for at least 10 seconds. A red light will shine steadily on the steering device. The product connected to the driver will begin to dim and flash one time to indicate that the driver is being paired to the steering device.

### HOW TO FACTORY RESET YOUR DRIVER

If the driver does not respond or if you want to un-pair the driver from a steering device you might have to make a factory reset. The driver is forced to factory reset by carefully push and hold the small button (marked RESET) with a tip of pen on the driver enclosure and applying a slight pressure. A factory reset can also be done by toggle the main switch 6 times.

### IMPORTANT!

- The driver is for indoor use only and can be used in temperatures ranging from 5°C to 45 °C.
- Do not leave the driver in direct sunlight or near any heat source, as it may overheat.
- The declared radio range between the driver and the steering device is measured in open air. Different building materials and placement of the units can affect the wireless connectivity range.

### CARE INSTRUCTIONS

To clean the driver, wipe with a dry soft cloth. Never use abrasive cleaners or chemical solvents as this can damage the product.

### PRODUCT SERVICING

Do not attempt to repair this product yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage points or other risks.

### TECHNICAL DATA

**Type:** ICPSHC24-30-IL44-1  
**Input:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.23A  
**Output:** 24.0V DC  
**Max total load:** 1.24 A, 30.0 W  
**Radio range:** 10 m in open air.  
**Operating frequency:** 2405-2480MHz  
**Output power:** 14 dBm  
**IP-class:** IP44

**Average active efficiency:** 88.1 %  
**Efficiency at low load (10 %):** 75.6 %  
**No load power consumption:** 0.28 W

### Indoor use only

**Manufacturer:** IKEA of Sweden AB

**Address:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

### Declaration of Conformity

Hereby, IKEA of Sweden AB declares that the radio equipment type ICPSHC24-30-IL44-1 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found at <http://www.ikea.com>  
 – Choose the country you are in  
 – Search your product in the search field  
 – Go to Assembly Instructions and Manuals (downloads) Here will you find a pdf file of the full DoC.




The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

### BELEUCHTUNG STEuern

Wenn der Treiber an das Stromnetz angeschlossen ist, können alle mit dem Treiber verbundenen Produkte ein- und ausgeschaltet werden. Wenn du deine Produkte jedoch dimmen oder mit IKEA Home smart Beleuchtungsprodukten verbinden möchtest, musst du ein separates Steuergerät (z. B. eine Fernbedienung) erwerben. Das Steuergerät muss mit dem Treiber bzw. den Treibern gekoppelt werden. Wenn du mehr als einen (1) Treiber verwendest, kannst du jeden Treiber mit dem Steuergerät koppeln, sodass die gesamte Kombination gleichzeitig ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden kann.

### EIN STEUERGERÄT MIT DEM TREIBER VERBINDEN

1. Mindestens ein (1) Produkt mit dem Treiber verbinden, bevor weitere Produkte zugeordnet werden. Sicherstellen, dass der Strom eingeschaltet ist.
2. Das Zuordnungssymbol am Treiber auffindig machen. Das Steuergerät nahe an das Zuordnungssymbol halten  (höchstens 5 cm entfernt).
3. Die Zuordnungssymbol am Steuergerät mindestens 10 Sekunden lang gedrückt halten. Am Steuergerät leuchtet ein rotes Signal dauerhaft auf. Das mit dem Treiber verbundene Produkt wird gedimmt und blinkt einmal, um anzuzeigen, dass der Treiber mit dem Steuergerät gekoppelt wird.

### AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN

Wenn der Treiber nicht reagiert oder wenn er von einer Steuereinheit getrennt werden soll, kann ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung erforderlich werden. Dies wird erreicht, indem man vorsichtig eine Nadel oder das Ende einer Büroklammer in die Stiftöffnung (mit RESET markiert) am Treiber setzt und leicht andrückt. Der Treiber kann auch durch 6-maliges Ein- und Ausschalten des Netzschalters zurückgesetzt werden.

### WICHTIG!

- Der Treiber ist nur für den Gebrauch im Haus geeignet und kann bei Temperaturen von 5° bis +45°C benutzt werden.
- Den Treiber keiner direkten Sonnenbestrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen; dies kann zu Überhitzung führen.
- Die Distanz zwischen Treiber und Empfänger wird in Freifeldmessung ermittelt. Verschiedene Gebäudematerialien und die Positionierung der Einheiten können Auswirkungen auf die Reichweite haben.

### PFLEGEHINWEIS

Zum Reinigen den Treiber mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.  
Keine Reinigungsmittel mit Schleifwirkung oder

chemische Lösungsmittel benutzen; diese können das Produkt beschädigen.

### PRODUKTINSTANDHALTUNG

Niemals versuchen, das Produkt selbst zu reparieren. Durch das Öffnen oder Entfernen der Abdeckung kann man sich gefährlichen stromführenden Punkten oder anderen Risiken aussetzen.

### TECHNISCHE DATEN

**Typ:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Eingangsspannung:** 220-240V AC, 50-60Hz, 0,23A

**Ausgangsspannung:** 24V DC

**max. Ausgangsleistung:** 1,24A, 30W

**Reichweite:** 10 m (unbehindert)

**Frequenzbereich:** 2405-2480 MHz

**Ausgangsleistung:** 14 dBm

**IP-Klasse:** IP44

**Durchschnittliche aktive Effizienz:** 88,1%

**Wirkungsgrad bei geringer Belastung (10%):** 75,6

**Leistungsaufnahme bei Nulllast:** 0,28W

**Nur für den Gebrauch im Haus geeignet.**

**Hersteller: IKEA of Sweden AB**

**Adresse: Box 702, S 34381 Älmhult, SCHWEDEN**

### Konformitätserklärung

Hiermit versichert IKEA of Sweden AB, dass die Funkanlage vom Typ ICPSHC24-30-IL44-1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist hier zu finden: <http://www.ikea.com>

- Das betreffende Land auswählen.
- Das Produkt im Suchfeld ermitteln.
- "Montageanleitungen & Anleitungen (download)" auswählen. Hier findet sich eine PDF-Datei mit der kompletten Konformitätserklärung.




Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Weitere Informationen im IKEA Einrichtungshaus.

**COMMENT CONTRÔLER VOTRE ÉCLAIRAGE**

Quand le boîtier (driver) est connecté au réseau électrique, il est possible d'allumer/éteindre tous les produits connectés au boîtier. Cependant, si vous souhaitez régler l'intensité lumineuse de vos produits ou les connecter aux produits Éclairage connecté IKEA, il vous faudra acheter un dispositif de commande vendu séparément (ex. une télécommande).

Le dispositif de commande doit être appairé à vos boîtiers d'alimentation. Si vous disposez de plusieurs boîtiers, il est possible d'appairer chacun des boîtiers avec le dispositif de commande, afin de pouvoir éteindre/allumer ou régler l'intensité lumineuse de l'ensemble du système, en une fois.

**APPAIRER UN DISPOSITIF DE COMMANDE À VOTRE BOÏTIER**

1. Connecter au moins un (1) produit au boîtier avant de commencer l'appairage. Assurez-vous que l'interrupteur est sur la position ON.
2. Repérer le symbole d'appairage sur le boîtier. Tenir le dispositif de commande à proximité du symbole  (à moins de 5 cm).
3. Rester appuyer sur le bouton d'appairage sur le dispositif de commande pendant au moins 10 secondes. Un voyant rouge s'allume sur le dispositif de commande. Le produit connecté au boîtier va diminuer son intensité lumineuse et produire un flash une fois pour indiquer que le boîtier est en train d'être appairé au dispositif de commande.

**COMMENT RÉINITIALISER VOTRE BOÏTIER.**

Si le boîtier ne répond pas ou si vous souhaitez désappairer le boîtier du dispositif de commande, il peut être nécessaire de rétablir les paramètres d'usine. Pour ce faire, appuyer sur le petit bouton (inscription RESET) à l'aide d'une pointe de stylo au niveau de l'ouverture du boîtier. Il est également possible de rétablir les paramètres d'usine en appuyant 6 fois sur l'interrupteur.

**IMPORTANT !**

- Utilisation du boîtier en intérieur uniquement, à des températures comprises entre 5° C et 45° C.
- Ne pas exposer le boîtier à la lumière directe du soleil, ne pas le laisser à proximité d'une source de chaleur, car cela pourrait entraîner une surchauffe.
- La portée enregistrée entre le boîtier et le dispositif de commande a été mesurée en champ libre. Certains matériaux de construction ou le positionnement des meubles dans votre intérieur peuvent détériorer la connectivité sans fil.

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**

Nettoyer le driver avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou de solvants chimiques au risque d'endommager le produit.

**RÉPARATION DU PRODUIT**

Ne pas tenter de réparer soi-même ce produit ; soulever ou retirer le couvercle du boîtier risque notamment de provoquer des chocs électriques.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**Type :** ICPSHC24-30-IL44-1

**Entrée :** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23A

**Sortie :** 24,0V DC

**Charge max. totale :** 1,24 A, 30,0 W

**Portée :** 10 m en champ libre.

**Fréquence de transmission :** 2405-2480MHz

**Sortie d'alimentation :** 14 dBm

**Catégorie IP :** IP44

**Efficacité active moyenne :** 88,1 %

**Efficacité à faible charge (10 %) :** 75,6 %

**Consommation hors charge :** 0,28 W

**Utilisation en intérieur uniquement**

**Fabricant :** IKEA of Sweden AB

**Adresse :** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE

**Déclaration de Conformité**

Par le présent document, IKEA of Sweden AB déclare que l'équipement radioélectrique de type ICPSHC24-30-IL44-1 est en conformité avec la Directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la Déclaration de conformité UE peut être consulté sur le site : <http://www.ikea.com>

- Sélectionner le pays dans lequel vous vous trouvez
- Rechercher le produit en saisissant son nom dans le champ de recherche
- Cliquer sur Instructions d'assemblage et sur Manuels (à télécharger) Un document au format PDF fournit l'ensemble de la Déclaration de conformité.



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information, merci de contacter votre magasin IKEA.

## HOE BEDIEN JE JE VERLICHTING

Wanneer de driver is aangesloten op het elektriciteitsnet, kan je alle producten die met de driver zijn verbonden, aan- en uitschakelen. Maar als je je producten wilt dimmen of met IKEA slimme verlichtingsproducten wilt verbinden, moet je een apart bedieningsapparaat (bijvoorbeeld een afstandsbediening) aanschaffen. Het bedieningsapparaat moet gekoppeld zijn met de driver(s). Als je meer dan één (1) driver hebt, kan je elk stuurprogramma koppelen met het bedieningsapparaat, zodat je de hele combinatie tegelijk kan aan- of uitschakelen, of dimmen.

## EEN BEDIENINGSAPPARAAT KOPPELEN MET JE DRIVER

1. Verbind ten minste één (1) product met de driver voordat je begint met koppelen. Controleer of de netschakelaar AAN staat.
2. Vind het koppelsymbool op de driver. Houd het bedieningsapparaat dicht bij het koppelsymbool  (niet verder dan 5 cm).
3. Houd de koppelingsknop op het bedieningsapparaat ten minste 10 seconden ingedrukt. Op het bedieningsapparaat gaat een rood lampje branden. Het product dat met de driver is verbonden, zal dimmen en één keer knipperen om aan te geven dat de driver is gekoppeld met het bedieningsapparaat.

## DRIVER RESETTEN NAAR FABRIEKINSTELLINGEN

Als de driver niet reageert of als je de driver wilt ontkoppelen van een besturing, is mogelijk een reset naar de fabriekinstellingen nodig. Je kan de besturing resetten naar de fabriekinstellingen door zorgvuldig het uiteinde van een paperclip of iets dergelijks in het kleine gaatje (aangeduid met RESET) in de behuizing van de driver te steken en licht te drukken. Een reset naar fabriekinstellingen kan ook worden uitgevoerd door de hoofdschakelaar 6 keer in te schakelen.

## BELANGRIJK!

- De driver is alleen voor gebruik binnenshuis bij temperaturen tussen 5 °C en 45 °C.
- Laat de driver niet in direct zonlicht of dicht bij een hittebron liggen, want die kan daardoor oververhit raken.
- Het opgegeven radiobereik tussen de driver en het bedieningsapparaat is gemeten in de open lucht. Verschillende bouwmaterialen en de plek van de apparatuur kunnen het bereik van de draadloze verbinding beïnvloeden.

## VERZORGING

Reinig de driver met een droge zachte doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of chemische oplosmiddelen omdat dit het product kan beschadigen.

## ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

Probeer dit product niet zelf te repareren. Door afdekkingen te openen of te verwijderen kan je blootgesteld worden aan gevaarlijke elektrische spanning of andere risico's.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**Type:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Ingang:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23A

**Uitgang:** 24,0 V DC

**Maximale totale belasting:** 1,24 A, 30,0 W

**Radiobereik:** 10 m in de open lucht.

**Frequentie:** 2405-2480 MHz

**Uitgangsvermogen:** 14 dBm

**IP-klasse:** IP44

**Gemiddelde actieve efficiëntie:** 88,1%

**Rendement bij lage belasting (10%):** 75,6%

**Energieverbruik zonder belasting:** 0.28 W

## Alleen binnenshuis te gebruiken

## Fabrikant: IKEA of Sweden AB

**Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ZWEDEN**

## Conformiteitsverklaring

IKEA of Sweden AB verklaart hierbij dat dit radio type ICPSHC24-30-IL44-1 conform de richtlijn 2014/53/EU is.

De volledige tekst van de EU richtlijn kan gevonden worden op <http://www.ikea.com>

- Kies het land waar je woont
- Zoek je product op in het zoekveld
- Ga naar de montagehandleidingen en handleidingen (downloads) in de product informatie tab. Hier vind je een pdf file met de complete richtlijn.




Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat of het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren. Voor meer informatie neem contact op met IKEA.

### SÅDAN KONTROLLERER DU BELYSNINGEN

Når driveren er tilsluttet til lysnettet, er det muligt at tænde og slukke alle produkter, der er tilsluttet til driveren, men hvis du vil dæmpe eller tilslutte produkterne til IKEA produkter til Smart belysning, skal du købe en separat styreenhed (f.eks. en fjernbetjening).

Styreenheden skal parres med din/dine driver(e). Hvis du har mere end 1 driver, kan du parre hver driver med styreenheden, så hele kombinationen kan tændes, slukkes eller dæmpes samtidig.

### SÅDAN PARRER DU EN STYREENHED MED DIN DRIVER

1. Tilslut mindst ét (1) produkt til driveren, før du begynder at parre dem. Sørg for, at der er tændt for elektriciteten.
2. Find parring-symbolet på driveren. Hold styreenheden tæt på parring-symbolet  (maks. afstand 5 cm).
3. Tryk på parring-knappen, og hold den nede på styreenheden i mindst 10 sekunder. En rød lampe lyser konstant på styreenheden. Det produkt, der er tilsluttet til driveren, dæmpes og blinker én gang for at angive, at driveren bliver parret med styreenheden.

### NULSTIL DRIVEREN TIL FABRIKSINDSTILLINGER

Hvis driveren ikke reagerer, eller hvis du vil koble driveren fra en styreenhed, er det måske nødvendigt at nulstille til fabriksindstillingerne. Driveren bliver tvunget til at nulstille til fabriksindstillinger ved at trykke på den lille knap på driverens dæksel (mærket RESET), holde den nede med spidsen af en kuglepen og trykke let. Du kan også nulstille til fabriksindstillingerne ved at tænde og slukke på hovedkontakten 6 gange.

### VIKTIGT!

- Driveren er kun til indendørs brug og må kun bruges i temperaturer fra 5-45°
- Lad ikke driveren ligge i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder, da den kan blive overophedet.
- Rækkevidden mellem driveren og styreenheden måles i fri luft. Forskellige byggematerialer og placering af enhederne kan påvirke rækkevidden for den trådløse forbindelse.

### VEDLIGEHOLDELSERANVISNINGER

Driveren rengøres med en tør, blød klud. Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller kemiske opløsningsmidler, da det kan beskadige produktet.

### SERVICE AF PRODUKTET

Forsøg ikke at reparere dette produkt selv, da du kan blive udsat for farlig spænding eller andre risici, hvis du åbner eller fjerner dækslerne.

### TEKNISKE DATA

**Type:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Indgangseffekt:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23 A

**Udgang:** 24 V jævnstrøm

**Maks. strømbelastning i alt:** 1,24 A, 30 W

**Rækkevidde:** 10 m i fri luft.

**Driftsfrekvens:** 2405-2480 MHz

**Udgangseffekt:** 14 dBm

**IP-klasse:** IP44

### Gennemsnitlig virkningsgrad

**i aktiv tilstand:** 88,1%

**Virkningsgrad ved lav belastning (10%):** 75,6%

**Energiforbrug uden belastning:** 0,28 W

### Kun til indendørs brug

**Producent:** IKEA of Sweden AB

**Adresse:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE

### Overensstemmelseserklæring

IKEA of Sweden AB erklærer hermed, at radioudstyret type ICPSHC24-30-IL44-1 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på <http://www.ikea.com>

– Vælg dit land

– Søg efter dit produkt i søgefeltet

– Gå ind under Samvejledninger og Manualer (download) Her finder du en PDF-fil med hele overensstemmelseserklæringen.




Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for at få flere oplysninger.



**NOTKUNARLEIÐBEININGAR FYRIR STÝRIBÚNAÐ**

Þegar spennubreytirinn er tengdur við rafmagn getur þú slökkt eða kveikt á öllu sem er tengt við spennubreytinn, en ef þú vilt deyfa ljós eða tengja eitthvað við vörur IKEA ljósastýringar, þarftu að kaupa stýribúnað aukalega (t.d. fjarstýringu). Það þarf að para stýribúnaðinn við spennubreytinn/spennubreytana. Ef þú vilt nota fleiri en einn (1) spennubreyti getur þú parað þá saman við stýribúnaðinn þannig að hægt sé að kveikja og slökva á öllu samtímis.

**PÖRUN STÝRIBÚNAÐAR VIÐ SPENNUBREYTI**

1. Tengdu a.m.k. eina vöru (1) við stýribúnaðinn áður en þú hefur pörunina. Gakktu úr skugga um að rafmagnið sé á.
2. Finndu pörunartáknin á spennubreytinum. Haltu stýribúnaðinum nálægt pörunartákninu  (ekki meira en í 5 cm fjarlægð).
3. Ýttu og haltu pörunarhnappnum á stýribúnaðinum inni í a.m.k. 10 sekúndur. Stöðugt rautt ljós birtist á stýribúnaðinum. Varan sem er tengd við spennubreytinn blíkkar einu sinni til að gefa til kynna að spennubreytirinn hefur verið paraður við stýribúnaðinn.

**SVONA ENDURSTILLIR ÞÚ GRUNNSTILLINGARNAR**

Ef spennubreytirinn svarar ekki eða ef þú vilt aftengja spennubreytinn frá stýribúnaðinum gættir þú þurft að endurstilla grunnstillinguna. Til að endurstilla grunnstillingar spennubreytisins ýtir þú varlega og heldur inni litlum hnappi (merktur RESET) á spennubreytinum með enda á penna. Þú getur einnig endurstíllt grunnstillingar með því að kveikja og slökva með aðalrofanum sex sinnum.

**ÁRÍÐANDI!**

- Spennubreytirinn er einungis ætlaður til notkunar innandyra við hitastig á bilinu 5 °C til 45 °C.
- Ekki skilja spennubreytinn eftir þar sem hann kemst í snertingu við beint sólarljós eða nálægt hitagjöfum, þar sem hann gæti ofhitnað.
- Drægni á milli spennubreytis og stýribúnaðar er mæld fyrir opin svæði. Mismunandi byggingarefni og staðsetning búnaðar getur haft áhrif á þröðlausu drægnina.

**Umhirduleiðbeining**

Þurrkaðu af spennubreytinum með mjúkuum þurrum klút.

Ekki nota hrjúf hreinsiefni eða leysiefni, þar sem það getur skemmt vöruna.

**VIÐHALD**

Ekki reyna að gera við vöruna sjálf/ur. Með því að opna eða fjarlægja hlífar getur þú komist í snertingu við rafstrauma eða aðra hættu.

**TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR**

**Tegund:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Inntak:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23A

**Úttak:** 24,0V DC

**Hámarksspenna:** 1,24 A, 30,0 W

**Drægni:** 10 m á opnu svæði.

**Vinnslutíðni:** 2405-2480MHzÚtafl: 14 dBm

**IP-flokkur:** IP44

**Virk afkastageta að meðaltali:** 88,1 %

**Afkastageta undir litlu álagi (10 %):** 75,6 %

**Orkunotkun undir engu álagi:** 0,28 W

**Aðeins til notkunar innandyra**

**Frameiðandi: IKEA of Sweden AB**

**Heimilisfang:**

**Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

**Samræmisfirlýsing**

Hér með lýsir IKEA of Sweden AB yfir að fjarskiptabúnaður af tegundinni ICPSHC24-30-IL44-1er í samræmi við tilskipun 2014/53/EB. Nánari upplýsingar um samræmisfirlýsingu ESB er hægt að finna á <http://www.ikea.com>  
 – Veldu það land sem þú er í  
 – Leitaðu að vörunni í leitarglugganum  
 – Farðu í Leiðbeiningar og leiðarvísar (sækja) þar finnur þú pdf skjal með allri samræmisfirlýsinguinni.




Táknið með mynd af ruslatunnu með krossi yfir þýðir að ekki má farga vörunni með venjulegu heimilissorpi. Vörunni þarf að skila í endurvinnslu eins og lög gera ráð fyrir á hverjum stað fyrir sig. Með því að henda slíkum vörum ekki með venjulegu heimilissorpi hjálpar þú til við að draga úr því magni af úrgangi sem þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA versluninni.

### SLIK STYRER DU BELYSNINGEN

Når driveren er koblet til lysnettet, er det mulig å skru AV/PÅ alle produkter tilkoblet driveren, men hvis du ønsker å dimme eller koble til produktene dine til IKEA Smartbelysningsprodukter, må du kjøpe en separat styringsenhet (for eksempel en fjernkontroll).

Styringsenheten må parkobles med driveren(-ne) din(e). Hvis du har mer enn én (1) driver, kan du parkoble hver av dem med styringsenheten, slik at hele kombinasjonen kan slås AV/PÅ eller dimmes samtidig.

### PARKOBLE EN STYRINGSENHET TIL DRIVEREN

1. Tilknytt minst ett (1) produkt til driveren før du begynner parkoblingen. Forsikre deg om at hovedbryteren er på ON.
2. Finn parkoblingssymbolet på driveren. Hold styringsenheten nær parkoblingssymbolet  (maks 5 cm unna).
3. Trykk inn og hold inne parkoblingsknappen på styringsenheten i minst 10 sekunder. Det skal lyse et jevnt, rødt lys på styringsenheten. Produktet som er koblet til driveren vil begynne å dempes og blinker én gang for å vise at driveren blir parkoblet til styringsenheten.

### SLIK TILBAKESTILLER DU TIL FABRIKKINNSTILLINGER

Hvis driveren ikke reagerer, eller du ønsker å fjerne parkoblingen mellom driveren og styringsenheten, kan det hende du må tilbake stille til fabrikkinnstillinger. Driveren blir automatisk tilbake stilt til fabrikkinnstillinger ved at du stikker enden på en binders eller lignende forsiktig inn i det lille hullet (merket RESET) på driverkassen og presses lett inn. En tilbake stilling til fabrikkinnstilling kan også gjøres ved å slå strømbryteren av og på seks ganger.

### VIKTIG!

- Driveren er kun til innendørs bruk og kan brukes i temperaturer mellom 5 °C og 45 °C.
- Ikke la driveren stå i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder, da kan den overopphetes.
- Den oppgitte radiorekkevidden mellom driveren og styreenheten er målt i fri sikt. Ulike bygningsmaterialer og plasseringen av enhetene kan påvirke den trådløse rekkevidden.

### VEDLIKEHOLD

For å rengjøre driveren, tørk av med en tørr myk klut.

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler, siden disse kan skade produktet.

### SERVICE PÅ PRODUKTET

Du må ikke forsøke å reparere dette produktet på egen hånd, siden åpning eller fjerning av deksel kan utsette deg for farlig spenning eller annen risiko.

### TEKNISKE DATA

**Type:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Input:** 220–240 V AC, 50/60 Hz, 0,23 A

**Utgang:** 24,0 V DC

**Maks belastning:** 1,24 A, 30,0 W

**Radiorekkevidde:** 10 m i fri sikt.

**Driftsfrekvens:** 2405 – 2480 MHz

**Effekt:** 14 dBm

**IP-grad:** IP44

**Gjennomsnittlig aktiv effektivitet:** 88,1 %

**Effektivitet ved lav belastning (10 %):** 75,6 %

**Strømforbruk ved null-belastning:** 0,28 W

### Kun for innendørs bruk

**Produsent:** IKEA of Sweden AB

**Adresse:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

### Samsvarserklæring

IKEA of Sweden AB erklærer herved at radioustyret av type ICPSHC24-30-IL44-1 er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU.

Hele samsvarserklæringen finner du på [IKEA.no](http://IKEA.no).

– Søk etter produktet i søkefeltet.

– Gå til Monteringsanvisninger og

bruksanvisninger (Se alle dokumenter).

– Her finner du samsvarserklæringen som pdf.




Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på [www.sortere.no](http://www.sortere.no). Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet. For mer informasjon, vennligst kontakt nærmeste IKEA-arehus.

**KUINKA VALOJA OHJATAAN**

Kun ajuri on yhdistetty sähkövirtaan, kaikkien ajuriin liitettyjen tuotteiden kytkeminen päälle ja pois on mahdollista. Jos haluat himmentää tai yhdistää tuotteesi IKEA-älyvalaisimiin, sinun tulee ostaa erillinen ohjauslaite (esim. kaukosäädin). Ohjauslaite tulee parittaa ajurin tai ajureiden kanssa. Jos sinulla on enemmän kuin yksi (1) ajuri, voit parittaa ne kaikki yhden ohjauslaitteen kanssa. Näin voit himmentää tai kytkeä päälle tai pois koko kokonaisuuden kerralla.

**OHJAUSLAITTEEN PARITTAMINEN AJURIN KANSSA**

1. Liitä vähintään yksi (1) tuote ajuriin ennen kuin aloitat parittamisen. Varmista, että päävirta on kytketty päälle.
2. Etsi ajurin paritusmerkintä. Pidä ohjauslaitetta lähellä paritusmerkintää  (enintään 5 cm päässä).
3. Paina ajurin parituspainiketta vähintään 10 sekuntia. Ajurissa pitäisi palaa tasainen punainen valo. Ajuriin liitetty laite alkaa himmetä ja vilkkuu kerran osoittaakseen, että ajuria paritetaan ohjauslaitteen kanssa.

**KUINKA PALAUTTAA AJURIN TEHDASASETUKSET**

Jos ajuri ei vastaa tai jos haluat purkaa ajurin ja ohjauslaitteen välisen parituksen, saatat joutua palauttamaan ajurin tehdasasetukset. Se tehdään painamalla kevyesti ja pitämällä pohjassa ajurin kotelossa sijaitsevaa painiketta (merkitty RESET) kynän kärjellä. Tehdasasetukset voi palauttaa myös kytkemällä virran päälle ja pois pääkytkimestä kuudesti.

**TÄRKEÄÄ!**

- Ajuri on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, ja sitä voi käyttää 5–45 °C:n lämpötilassa.
- Älä jätä ajuria suoraan auringonvaloon tai lähelle muita lämmönlähteitä, sillä se voi ylikuumentua.
- Ilmoitettu kantama ajurin ja ohjauslaitteen välillä on mitattu ulkoilmassa. Erilaiset rakennusmateriaalit ja laitteiden sijoittelu voivat vaikuttaa langattoman yhteyden kantamaan.

**HOITO-OHJEET**

Pyyhi tuote puhtaaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai kemiallisia liuoksia, jotka voisivat vaurioittaa tuotetta.

**TUOTTEEN HUOLTO**

Tuotetta ei saa yrittää korjata itse. Kuorien avaaminen tai poistaminen voi altistaa vaaralliselle jännitteelle tai aiheuttaa muita vaaratilanteita.

**TEKNISET OMINAISUUDET**

**Tyyppi:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Tulo:** 220-240 V AC, 50/60 Hz, 0.23 A

**Lähtö:** 24.0 V DC

**Enimmäiskuormitus:** 1.24 A, 30.0 W

**Kantama:** 10 m ulkoilmassa

**Toimintataajuus:** 2405-2480 MHz

**Lähtöteho:** 14 dBm

**IP-luokitus:** IP44

**Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde:** 88.1 %

**Hyötysuhde pienellä**

**kuormituksella (10 %):** 75.6 %

**Virrankulutus ilman kuormitusta:** 0.28 W

**Vain sisäkäyttöön**

**Valmistaja:** IKEA of Sweden AB

**Osoite:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

**Vaatimustenmukaisuusvakuutus**

IKEA of Sweden AB vakuuttaa täten, että tämä radiolaitetyyppi ICPSHC24-30-IL44-1 noudattaa direktiiviä 2014/53/EU.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusteksti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta <http://www.ikea.com>

– Valitse maa, jossa olet

– Etsi tuote hakukentästä

– Valitse Kokoamisohjeet ja Käyttöohjeet (ladattavia). Sieltä löydät koko DoC:n pdf-tiedostona.




Rastitettu jätteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla tällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Lisätietoja lähimmästä IKEA-tavaratalosta.

### SÅ STYR DU DIN BELYSNING

När drivaren är ansluten till elnätet kan du sätta på/stänga av alla produkter som är anslutna till drivaren, men om du vill dimma eller ansluta dina produkter till IKEA Smart belysning, måste du köpa en separat styrenhet (t.ex. en fjärrkontroll). Styrenheten måste kopplas ihop med drivaren/ drivarna. Om du har mer än en (1) drivare kan du koppla ihop samtliga med styrenheten, så att hela kombinationen kan sättas på/stängas av eller dimmas samtidigt.

### KOPPLA IHOP EN STYRENHET MED DIN DRIVARE

1. Anslut minst en (1) produkt till drivaren innan du börjar koppla ihop. Se till att elnätet är påslaget.
2. Hitta kopplingsymbolen på drivaren. Håll styrenheten nära kopplingsymbolen  (max 5 cm bort).
3. Håll kopplingsknappen på styrenheten intryckt i minst 10 sekunder. Ett rött ljus lyser ihållande på styrenheten.  
Den produkt som är ansluten till drivaren kommer att börja dimmas och blinka en gång för att visa att drivaren kopplas till styrenheten.

### SÅ FABRIKSÅTERSTÄLLER DU DIN DRIVARE

Om drivaren inte svarar eller om du vill koppla bort den från en styrenhet kan du behöva göra en fabriksåterställning. Drivaren fabriksåterställs genom att du med en pennspets försiktigt håller in den lilla knappen (märkt RESET) på drivaren med ett lätt tryck. Du kan också återställa drivaren genom att slå på och slå av huvudströmbrytaren 6 gånger.

### VIKTIGT!

- Drivaren är endast avsedd för inomhusbruk och kan användas i temperaturer från 5 °C till 45 °C.
- Placera inte drivaren i direkt solljus eller i närheten av någon värmekälla, eftersom den kan överhettas.
- Den angivna räckvidden mellan drivaren och styrenheten mäts i fri luft. Olika byggmaterial och placering av enheterna kan påverka den trådlösa räckvidden.

### SKÖTSELRÅD

För att rengöra drivaren, torka med en torr, ren trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel med slipande effekt eller kemiska lösningsmedel, eftersom det kan skada produkten.

### PRODUKTSERVICE

Försök inte reparera produkten själv, eftersom öppning eller borttagande av lock kan utsätta dig för farlig spänning eller andra risker.

### TEKNISKA DATA

**Typ:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Ingångsspänning:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23A

**Utgångsspänning:** 24.0V DC

**Max utgångseffekt:** 1.24A, 30W

**Räckvidd:** 10 m i fri luft.

**Frekvensområde:** 2405-2480 MHz

**Uteffekt:** 14 dBm

**IP-klass:** IP44

**Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge:** 88.1 %

**Verkningsgrad vid låg last (10 %):** 75.6 %

**Elförbrukning vid noll-last:** 0.28 W

**Endast för inomhusbruk**

**Tillverkare: IKEA of Sweden AB**

**Adress: Box 702, 343 81 Älmhult, SVERIGE**

### Försäkran om Överensstämmelse

Härmed försäkrar IKEA of Sweden AB att radioutrustningen av typ ICPSHC24-30-IL44-1 uppfyller kraven enligt direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga försäkran om överensstämmelse med EU:s direktiv finns på <http://www.ikea.com>  
 – Välj det land där du befinner dig.  
 – Sök efter din produkt i sökfältet.  
 – Gå till Monteringsanvisningar och Manualer.  
 Här hittar en pdf med hela försäkran om överensstämmelse.



Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön. För mer information, vänligen kontakta ditt IKEA varuhus.

### NÁVOD K POUŽITÍ OSVĚTLENÍ

Pokud je trafo připojeno k síti, je možné zapnout / vypnout všechny výrobky k němu připojené, ale pokud chcete své výrobky stmívat nebo připojit k osvětlení IKEA Smart, musíte si zakoupit samostatné ovládací zařízení (např. dálkové ovládání).

Ovládací zařízení musí být spárováno s vaším trafem / trafy. Pokud máte více než jedno (1) trafo, můžete každé z nich spárovat s ovládacím zařízením, takže lze celou kombinaci zapnout / vypnout nebo stmívat současně.

### PÁROVÁNÍ OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ S VAŠÍM TRAFEM

1. Před zahájením párování připojte k trafu alespoň jeden výrobek (1). Ujistěte se, že je síťové napájení zapnuto.
2. Vyhleďte na ovladači symbol párování. Držte ovládací zařízení v blízkosti symbolu párování (ne dále než 5 cm).
3. Stiskněte a přidržte párovací tlačítko na ovládacím zařízení po dobu nejméně 10 vteřin. Na ovládacím zařízení bude stabilně svítit červené světýlko.  
Produkt připojený k trafu jednou ztlumí světlo a zabliká, což znamená, že je trafo spárováno s ovládacím zařízením.

### RESETOVÁNÍ NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Pokud trafo nereaguje nebo pokud chcete zrušit párování trafo s ovládacím zařízením, možná budete muset provést resetování do továrního nastavení. Trafo vrátíte do továrního nastavení opatrným stisknutím a podržením malého tlačítka (označeného RESET) špičkou pera na krytu trafo a mírným tlakem. Resetování do továrního nastavení lze provést také přepnutím hlavního vypínače 6krát.

### DŮLEŽITÉ!

- Trafo je určeno pouze pro vnitřní použití a lze jej používat při teplotách od 5 do 45 °C.
- Nenechávejte trafo na přímém slunečním světle nebo blízko zdroje tepla, protože by mohlo dojít k jeho přehřátí.
- Deklarovaný rádiový dosah mezi trafem a ovládacím zařízením se měří pod širým nebem. Dosah bezdrátového připojení mohou ovlivnit různé stavební materiály a umístění jednotek.

### NÁVOD K PÉČI O VÝROBEK

Ovladač čistěte jemným a suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní čističe nebo chemická rozpouštědla – mohla by výrobek poškodit.

### SERVIS VÝROBKU

Nepokoušejte se výrobek sami opravovat, otevírat a odstraňovat kryt, protože se můžete vystavit nebezpečnému napětí a jiným nebezpečím.

### TECHNICKÁ DATA

**Typ:** ICP5HC24-30-IL44-1

**Vstup:** 220–240 VAC, 50/60 Hz, 0,23 A

**Výstup:** 24,0 V DC

**Maximální celkové zatížení:** 1,24 A, 30,0 W

**Dosah rádia:** 10 m pod širým nebem.

**Provozní frekvence:** 2405–2480 MHz

**Výstupní výkon:** 14 dBm

**Třída IP:** IP44

**Průměrná aktivní účinnost:** 88,1 %

**Účinnost při nízkém zatížení (10%):** 75,6 %

**Příkon bez zatížení:** 0,28 W

**Pouze pro vnitřní použití**

**Výrobce:** IKEA of Sweden AB

**Adresa:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO

### Prohlášení o Shodě

Společnost IKEA of Sweden tímto prohlašuje, že rádiové zařízení ICP5HC24-30-IL44-1 je v souladu s ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Celé znění prohlášení o shodě naleznete na <http://www.IKEA.com>

– Vyberte si zemi, ve které žijete.

– Vyhleďte výrobek zadáním jeho názvu do vyhledávacího pole.

– Přejděte do části Montážní instrukce a návody (stažení). V této části najdete dokument PDF s celým zněním prohlášení o shodě.




Symbol přeškrtnutého kontejneru označuje, že tento výrobek musí být likvidován odděleně od běžného domácího odpadu. Výrobek by měl být odevzdán k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem. Oddělením označeného výrobku z komunálního odpadu, pomůžete snížit objem odpadů posílaných do spaloven nebo na skládku a minimalizovat případný negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací, prosím, kontaktujte obchodní dům IKEA.

### CÓMO CONTROLAR LA ILUMINACIÓN

Una vez que el "driver" esté conectado a la red eléctrica, se pueden encender y apagar todos los productos que estén conectados a él, pero si quieres regular la intensidad luminosa de tus productos o conectarlos a los productos de iluminación IKEA Smart, debes comprar un dispositivo de control independiente (por ejemplo, un mando a distancia).

El dispositivo de control debe estar asociado al "driver" o "drivers". Si dispones de más de un (1) "driver", puedes asociarlos todos al dispositivo de control de manera que puedas encender o apagar toda la combinación o regular su intensidad a la vez.

### ASOCIAR EL DISPOSITIVO DE CONTROL AL "DRIVER"

1. Conecta como mínimo un (1) producto al "driver" antes de iniciar la asociación. Comprueba que el interruptor del cable esté encendido.
2. Localiza el símbolo de emparejamiento en el "driver". Mantén el dispositivo de control cerca del símbolo de emparejamiento  (a 5 cm como máximo).
3. Mantén presionado el botón de asociación del dispositivo de control durante 10 segundos como mínimo. En el dispositivo de control se encenderá una luz roja.  
En el producto asociado al "driver" una luz disminuirá de intensidad y parpadeará una vez para indicar que está en curso la asociación del "driver" con el dispositivo de control.

### CÓMO RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Si el "driver" no responde o si quieres anular el emparejamiento del "driver" a un dispositivo de control, es posible que tengas que restablecer la configuración de fábrica. Para forzar el restablecimiento de los valores de fábrica, usa la punta de un bolígrafo para pulsar y mantener pulsado con cuidado, el pequeño botón (RESET) que se encuentra en la carcasa del "driver" ejerciendo una ligera presión. El restablecimiento de la configuración de fábrica también se puede efectuar accionando el interruptor principal seis veces.

### IMPORTANTE

- El "driver" está destinado únicamente a su uso en ambientes interiores y a temperaturas entre 5 y 45 °C.
- No dejar el "driver" expuesto a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor, ya que podría sobrecalentarse.
- El radio de recepción declarado entre el "driver" y el dispositivo de control se mide al aire libre. El tipo de material de construcción y la ubicación de las unidades pueden afectar al alcance de la conectividad inalámbrica.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Para limpiar el producto, pásale un paño suave seco.

Nunca utilices limpiadores abrasivos o disolventes químicos, ya que pueden dañar el producto.

### REPARACIÓN DEL PRODUCTO

No intentes reparar el producto por tu cuenta, ya que al abrir y cerrar la cubierta puedes quedar expuesto a puntos de alta tensión y otros peligros.

### DATOS TÉCNICOS

**Tipo:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Entrada:** 220-240 V CA, 50/60 Hz, 0,23 A

**Salida:** 24,0 V CC

**Carga total máxima:** 1,24 A, 30W

**Alcance:** 10 m al aire libre.

**Frecuencia de funcionamiento:** 2405-2480 MHz

**Potencia de salida:** 14 dBm

**Clase IP:** IP44

**Eficiencia activa media:** 88,1 %

**Eficiencia con carga baja (10 %):** 75,6 %

**Consumo sin carga:** 0,28W

**Solo para uso en ambientes interiores**

**Fabricante:** IKEA of Sweden AB

**Dirección:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

### Declaración de Conformidad

Por la presente, IKEA of Sweden declara que el tipo de equipo de radio ICPSHC24-30-IL44-1 es conforme a la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se puede consultar en <http://www.ikea.com>

– Elige el país donde te encuentras.

– Busca el producto en el campo de búsqueda.

– Ve a Instrucciones de montaje y manuales (downloads). Aquí encontrarás un archivo pdf del DoC completo.




La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

### COME GESTIRE L'ILLUMINAZIONE

Quando il driver è collegato alla rete elettrica, è possibile accendere e spegnere tutti i prodotti a esso collegati, ma se vuoi regolare l'intensità luminosa dei tuoi prodotti o connettere questi ultimi ai prodotti per l'illuminazione IKEA Smart, devi acquistare un dispositivo di controllo separato (ad esempio un telecomando).

Il dispositivo di controllo deve essere associato al tuo/ai tuoi driver. Se hai più di un (1) driver, puoi associare ciascuno di essi al dispositivo di controllo, in modo da poter accendere/spegnere l'intera combinazione o regolare l'intensità luminosa nello stesso momento.

### ASSOCIARE UN DISPOSITIVO DI CONTROLLO AL DRIVER

1. Collega almeno un (1) prodotto al driver prima di iniziare l'associazione. Assicurarti che l'alimentazione di rete sia accesa.
2. Individua il simbolo di associazione sul driver. Tieni il dispositivo di controllo vicino al simbolo di associazione  (a non più di 5 cm di distanza).
3. Premi e tieni premuto il pulsante di associazione sul dispositivo di controllo per almeno 10 secondi. Sul dispositivo di controllo si accende una spia rossa fissa. La spia del prodotto collegato al driver inizierà ad attenuarsi e lampeggerà una volta per indicare che è in corso l'associazione del driver al dispositivo di controllo.

### RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA DEL DRIVER

Se il driver non risponde o se vuoi annullare l'associazione del driver a un dispositivo di controllo, può essere necessario effettuare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Per forzare il ripristino delle impostazioni di fabbrica, usa la punta di una penna per premere e tenere premuto, con attenzione, il piccolo pulsante (contrassegnato con RESET) che si trova sull'involucro del driver, esercitando una leggera pressione. Il ripristino delle impostazioni di fabbrica può essere effettuato anche azionando l'interruttore principale per 6 volte.

### IMPORTANTE!

- Il driver è destinato al solo uso in ambienti interni e può essere utilizzato a temperature comprese tra 5°C e 45°C.
- Non lasciare il driver esposto alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore, perché potrebbe surriscaldarsi.
- La portata radio dichiarata tra il driver e il dispositivo di controllo è misurata all'aperto. I diversi materiali da costruzione e l'ubicazione delle unità possono incidere sulla portata della connettività wireless.

### ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Pulisci il driver con un panno morbido asciutto. Non utilizzare mai detergenti abrasivi né solventi chimici, perché possono danneggiare il prodotto.

### RIPARAZIONE DEL PRODOTTO

Non provare a riparare da solo questo prodotto, poiché l'apertura o la rimozione delle coperture può esporti al rischio di scossa elettrica o ad altri rischi.

### DATI TECNICI

**Tipo:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Tensione in ingresso:**

220-240 V CA, 50/60 Hz, 0,23 A

**Tensione in uscita:** 24,0 V CC

**Carico totale massimo:** 1,24 A, 30,0 W

**Portata radio:** 10 m in aria libera.

**Frequenza di funzionamento:** 2.405-2.480 MHz

**Potenza di uscita:** 14 dBm

**Classe IP:** IP44

**Efficienza attiva media:** 88,1%

**Efficienza a basso carico (10%):** 75,6%

**Consumo in assenza di carico:** 0,28 W

### Solo per uso in ambienti interni

**Produttore:** IKEA of Sweden AB

**Indirizzo:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVEZIA

### Dichiarazione Di Conformità

Con la presente IKEA of Sweden AB dichiara che questo tipo di apparecchiatura radio ICPSHC24-30-IL44-1 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Trovi il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE all'indirizzo <http://www.ikea.com>

- Scegli il paese in cui ti trovi
- Cerca il prodotto nel campo di ricerca
- Vai alla sezione Istruzioni di montaggio e altri documenti (download). Qui troverai il PDF con il testo completo della Dichiarazione di Conformità.



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più vicino a te.

### ÍGY SZABÁLYOZD A FÉNYFORRÁSIDAT

Ha a tápegység csatlakoztatva van a fő áramforráshoz, minden olyan terméket egyszerre le- vagy fel tudsz kapcsolni, amely a tápegységhez csatlakozik, ám amennyiben az IKEA Okos világítási termékeket szeretnél szabályozni, egy külön vezérlőre (pl. távirányítóra) lesz szükséged. A vezérlőt párosítanod kell a tápegységgel. Ha több tápegység is van, mindegyiket tudod párosítani a vezérlővel, így a teljes kombinációt egyszerre fogod tudni vezérelni.

### VEZÉRLŐ PÁROSÍTÁSA A TÁPEGYSÉGGEL

1. Legalább egy (1) terméket csatlakoztass a tápegységhez mielőtt megkezdéd a párosítást. Bizonyosodj meg arról, hogy a fő áramforrás be legyen kapcsolva.
2. Keresd meg a tápegységen lévő párosításra vonatkozó szimbólumot. Tartsd legfeljebb 5 cm távolságra a vezérlőt ettől a szimbólumtól.
3. Tartsd lenyomva a párosító gombot a vezérlőn legalább 10 másodpercen keresztül. Egy piros fény fog világítani a vezérlőn. A tápegységhez csatlakoztatott termék egyszer felvillan, ezzel jelzi, hogy a párosítás sikeres volt.

### GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

Ha a tápegység nem reagál vagy szeretnéd megszüntetni a vezérlővel való párosítást, gyári visszaállításra lehet szükséged. Ehhez csak egy toll hegyével óvatosan a RESET feliratú gombot kell lenyomnod a tápegységen. A gyári visszaállítás a főkapcsoló hatszor való le- és felkapcsolásával is megtörténhet.

### FONTOS!

- A tápegység kizárólag beltéren használható 5°C és 45°C közötti hőmérsékleten.
- Ne tedd ki közvetlen napfénynek vagy hőforrás közelébe, nehogy túlmelegedjen.
- A hatótávolság mérése szabad térerűt. A különböző faltípusok, illetve a pontos elhelyezése befolyásolhatja a hatótávolságot.

### ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

A termék tisztításához használj egy száraz, puha rongyot.

Soha ne használj súrolószereket és vegyszereket, mivel ezek kárt tehetnek a termékben.

### A TERMÉK JAVÍTÁSA

Ne kísérld meg ezt a terméked magad megjavítani, mivel a fedelek felnyitása vagy eltávolítása veszélyes elektromos feszültségnek vagy más kockázatnak tehet ki.

### MŰSZAKI ADATOK

**Típus:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Bemeneti feszültség:**

220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.23A

**Kimeneti feszültség:** 24.0V DC

**Max. teljes töltés:** 1.24 A, 30.0 W

**Hatótávolság:** 10 m (szabadtéren tesztelve)

**Működési frekvencia:** 2405-2480 MHz

**Kimeneti teljesítmény:** 14 dBm

**IP-osztály:** IP44

**Átlagos aktív hatékonyság:** 88.1%

**Hatékonyság alacsony**

**töltöttségénél (10%):** 75.6%

**Töltöttség nélküli áramfogyasztás:** 0.28W.

**Kizárólag beltéri használatra.**

**Gyártó: IKEA of Sweden AB**

**Cím: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVÉDORSZÁG**

### Megfelelőségi Nyilatkozat

IKEA of Sweden AB ezúton kijelenti, hogy az alábbi típusú rádióberendezés ICPSHC24-30-IL44-1 megfelel a 2014/53/EU direktívának.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható az alábbi weboldalon: <http://www.ikea.com>

– Válaszd azt az országot, ahol élsz.

– A keresőmezőben keresheted meg a terméket.

– Menj az Összeszerelési útmutatók és használati útmutatók (letöltés) részhez, ahol pdf formátumban megtalálod a teljes dokumentációt.




Az áthúzott, kerek szemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékégetőkbe kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizárod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További információért kérjük, lépj kapcsolatba a legközelebbi IKEA áruházal!



## JAK STEROWAĆ OŚWIETLENIEM

Gdy sterownik jest podłączony do sieci, możliwe jest WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE wszystkich produktów podłączonych do sterownika, ale jeśli chcesz przyciemnić lub podłączyć swoje produkty do produktów oświetleniowych IKEA Smart, musisz kupić oddzielne urządzenie sterujące (np. pilot). Urządzenie sterujące należy sparować ze sterownikiem/sterownikami. Jeśli masz więcej niż jeden (1) sterownik, możesz sparować każdy z urządzeniem sterującym, aby cała kombinacja mogła być WŁĄCZANA/WYŁĄCZANA lub przyciemniana jednocześnie.

## PAROWANIE URZĄDZENIA STERUJĄCEGO ZE STEROWNIKIEM

1. Podłącz co najmniej jeden (1) produkt do sterownika przed rozpoczęciem parowania. Upewnij się, że zasilanie sieciowe jest WŁĄCZONE.
2. Znajdź symbol parowania na sterowniku. Trzymaj urządzenie sterujące blisko symbolu parowania  (nie dalej niż 5 cm).
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na urządzeniu sterującym przez co najmniej 10 sekund. Czerwona lampka na urządzeniu sterującym będzie świecić światłem ciągłym. Produkt podłączony do sterownika zacznie ściemniać i migać jeden raz, aby wskazać, że sterownik został sparowany z urządzeniem sterującym.

## JAK PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIA FABRYCZNE STEROWNIKA

Jeśli sterownik nie reaguje lub jeśli chcesz odłączyć sterownik od urządzenia sterującego, konieczne może być przywrócenie ustawień fabrycznych. Sterownik przywraca się do ustawień fabrycznych poprzez ostrożne naciśnięcie i przytrzymanie końcówką długopisu małego przycisku (oznaczonego RESET) na obudowie sterownika i delikatne naciśnięcie. Przywrócenie ustawień fabrycznych można również wykonać, przełączając główny przełącznik 6 razy.

## WAŻNE!

- Sterownik jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i może być używany w temperaturze od 5°C do 45°C.
- Nie zostawiaj sterownika w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła, ponieważ może się przegrzać.
- Deklarowany zasięg radiowy między sterownikiem a urządzeniem sterującym jest mierzony w wolnej przestrzeni. Różne materiały budowlane i umiejscowienie urządzeń mogą mieć wpływ na zasięg łączności bezprzewodowej.

## PIELĘGNACJA

Aby wyczyścić sterownik, wytrzyj suchą miękką szmatką.

Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących

ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.

## SERWISOWANIE PRODUKTU

Nie próbuj naprawiać produktu we własnym zakresie, ponieważ otwarcie lub zdjęcie osłon może narazić Cię na kontakt z niebezpiecznymi punktami pod napięciem lub inne zagrożenia.

## DANE TECHNICZNE

**Typ:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Wejście:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23 A

**Wyjście:** 24,0 V DC

**Maksymalne obciążenie całkowite:** 1,24 A, 30,0 W

**Zasięg radia:** 10 m w wolnej przestrzeni.

**Częstotliwość robocza:** 2405-2480 MHz

**Moc wyjściowa:** 14 dBm

**Klasa IP:** IP44

**Średnia sprawność:** 88,1%

**Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):** 75,6%

**Pobór mocy bez obciążenia:** 0,28 W

**Do użytku wewnątrz pomieszczeń**

**Producent: IKEA of Sweden AB**

**Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SZWECJA**

## Deklaracja Zgodności

Niniejszym IKEA of Sweden AB oświadcza, że urządzenie radiowe typ ICPSHC24-30-IL44-1 spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie <http://www.ikea.com>

- Wybierz właściwy kraj
- Odszukaj swój produkt w polu wyszukiwania
- Przejdź do Instrukcja Montażu & Instrukcja (pobierz). Znajdziesz tam plik pdf z pełnym tekstem Deklaracji zgodności.




Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszaniem odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA.

### KUIDAS VALGUSTUST JUHTIDA

Kui draiver on juhtmetega ühendatud, on võimalik kõiki draiveriga ühendatud seadmeid sisse ja välja lülitada, aga kui soovid oma tooteid hämardada või ühendada IKEA nutivalgustuse toodetega, pead ostma eraldi juhtimiseadme (nt puldi). Juhtimiseadme peab olema ühendatud sinu draiveri(te)ga. Kui sul on rohkem kui üks (1) draiver, saad iga neist ühendada juhtimiseadmega, et kogu kombinatsiooni saaks sisse ja välja lülitada või hämardada samal ajal.

### JUHTIMISSEADME ÜHENDAMINE DRAIVERIGA

1. Ühenda vähemalt üks (1) toode draiveriga enne, kui alustad ühendamist. Veendu, et toide on sisse lülitatud.
2. Leia ühendamissümbol draiveril. Hoya juhtimiseadet sümboli lähedal  (mitte enam kui 5 cm kaugusel).
3. Vajuta ja hoya juhtimiseadme ühendamisnuppu all vähemalt 10 sekundit. Seadmel hakkab põlema punane tuld. Draiveriga ühendatud toode hakkab hämarduma ja vilgub ühe korra, et osutada draiveri ühendamisele juhtimiseadmega.

### KUIDAS TAASTADA DRAIVERI TEHASESEADMEID

Tehaseeadmete taastamine võib olla vajalik, kui draiver ei reageeri või sa tahad draiveri ühendust juhtimiseadeldisega lõpetada. Tehaseeadmete taastamiseks vajuta ning hoya väikest nuppu (tähisega RESET) ettevaatlikult pliatsi otsaga all. Avalda kergest survet. Samuti on sul võimalik tehaseeadmeid lähtestada, kui sa vajutat pealülitit 6 korda.

### OLULINE!

- Draiver on mõeldud vaid siseruumides kasutamiseks ning seda saab kasutada temperatuurivahemikus 5°C kuni 45°C.
- Ära jäta draiverit otsese päikesevalguse kätte või mis tahes soojusallika lähedusse, kuna see võib üle kuumeneda.
- Draiveri ja juhtimiseadeldise vahelist levipiirkonda mõõdetakse vabas õhus. Traadita ühenduse ulatust võivad mõjutada erinevad ehitusmaterjalid ja mööbli paigutus.

### HOOLDUSJUHISED

Draiveri puhastamiseks kasuta kuiva ja pehmet lappi. Ära kunagi kasuta abrasiivseid puhastusvahendeid või keemilisi lahuseid, kuna need võivad toodet kahjustada.

### TOOTE REMONTIMINE

Ära proovi seda toodet ise parandada, kuna katete avamine ja eemaldamine võib seada sind ohtu ohtliku voolupinge ja muude asjaolude tõttu.

### TEHNILINE TEAVE

**Tüüp:** ICPSHC24-30-IL44-1  
**Sisend:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.23A  
**Väljund:** 24.0V DC  
**Max üldkoormus:** 1.24 A, 30.0W  
**Raadionähtavus:** 10 m vabas õhus  
**Leviipiirkond:** 2405-2480Mhz  
**Väljundvõimsus:** 14 dBm  
**IP-klass:** IP44

**Tööseisundi keskmine kasutegur:** 88.1%  
**Kasutegur madalal koormusel (10%):** 75.6%  
**Energia tarbimine koormamata seisundis:** 0.28W

### Mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.

**Tootja:** IKEA of Sweden AB

**Address:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

### Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga annab IKEA of Sweden AB teada, et raadioseadme tüüp ICPSHC24-30-IL44-1 on vastavuses Direktiiviga 2014/53/EU. EU vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiata aadressilt <http://www.ikea.com>  
 – Valige riik, kus asute  
 – Otsige toodet otsingulahtrist  
 – Minge Paigaldusjuhendite ja manuaalide (allalaadimised) juurde. Sealt leiata PDF-faili tervest DoC-ist.




Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et toode tuleb hävitada olmeprügist eraldi. Toode tuleb viia ümbertöötuspunkti kooskõlas kohalike keskkonnakaitse regulatsioonidega, mis puudutavad jäätmekäitlust. Eraldades tähistatud toote olmeprügist, aitate vähendada jäätmete kogust, mis saadetakse põletusahju või prügimägedele ja minimeerite nii võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke ühendust IKEA keskusega.

**KĀ KONTROLĒT APGAISMOJUMU**

Kad draiveris ir savienots ar strāvas padeves avotu, visas draiverim pievienotās preces ir iespējams ieslēgt/izslēgt, taču, ja vēlies samazināt apgaismojuma intensitāti vai savienot savas preces ar IKEA viedā apgaismojuma precēm, ir atsevišķi jāiegādājas vadības ierīce (tālvadības pults). Vadības ierīce ir jāsavieno ar draiveri/draiveriem. Ja ir vairāk nekā viens (1) draiveris, katru no tiem var savienot ar vadības ierīci, lai visu pievienoto kombināciju varētu vienlaikus ieslēgt/izslēgt vai arī samazināt tās apgaismojuma intensitāti.

**VADĪBAS IERĪCES SAVIENOŠANA AR DREIVERI**

1. Pirms uzsākt savienošanu, pievieno draiverim vismaz vienu (1) precī. Pārliecinies, ka ir pieslēgts strāvas padeves avots.
2. Uzmeklēt uz draivera savienošanas simbolu un turēt vadības ierīci tā tuvumā  (ne tālāk par 5 cm).
3. Nospiež savienošanas pogu uz vadības ierīces un turēt vismaz 10 sekundes. Uz vadības ierīces iedegsies sarkans indikators.  
Ar draiveri savienotā prece vienreiz iedegsies, lai norādītu, ka draiveris tiek savienots ar vadības ierīci.

**KĀ ATJAUNOT DRAIVERA RŪPNĪCAS IESTATĪJUMUS**

Ja draiveris nereaģē vai ja vēlies atvienot draiveri no vadības ierīces, iespējams, būs jāatjauno rūpnīcas iestatījumi. Draivera rūpnīcas iestatījumus var atjaunot, ar pildspalvas galu uzmanīgi nospiežot nelielo pogu (RESET) uz draivera korpusa. Rūpnīcas iestatījumus var atjaunot arī 6 reizes nospiežot strāvas padeves slēdzi.

**UZMANĪBU!**

- Draiveris paredzēts tikai lietošanai telpās temperatūrā no +5 °C līdz +45 °C.
- Nenovietoj draiveri tiešos saules staros vai siltuma avotu tuvumā, jo tas var pārkarst.
- Norādītais draivera un vadības ierīces savienojuma darbības rādiuss ir norādīts brīvai telpai bez šķēršļiem. Bezvadu savienojumu var ietekmēt telpu sienu materiāls un mēbeļu izvietojums.

**KOPŠANAS INSTRUKCIJA**

Draiveri tīra ar sausu, mīkstu drānu. Neizmanto abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskus šķīdinātājus – tie var bojāt precī.

**APKOPE**

Nelabo savu ierīci pats, jo, atverot vai noņemot pārsegus, var gūt dziļībai bīstamu strāvas triecienu vai citas traumas.

**TEHNISKĀ INFORMĀCIJA**

**Tips:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Ieeja:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.23A

**Izeja:** 24.0 V DC

**Maksimālā kopējā slodze:** 1.24 A, 30.0 W

**Darbības rādiuss:** 10 m brīvā telpā bez šķēršļiem

**Darbības frekvence:** 2405-2480MHz

**Izejas jauda:** 14 dBm

**IP klase:** IP44

**Vidējā aktīvā efektivitāte:** 88,1 %

**Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %):** 75,6 %

**Strāvas patēriņš bez slodzes:** 0,28 W

**Tikai lietošanai telpās**

**Ražotājs:** IKEA of Sweden AB

**Adrese:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

**Atbilstības Deklarācija**

Ar šo, IKEA of Sweden AB apliecina, ka radioiekārtas tips ICPSHC24-30-IL44-1 atbilst Direktīvas 2014/53/ES noteiktajām prasībām.

ES atbilstības deklarācijas pilnā versija pieejama:

<http://www.ikea.com>

– Izvēlieties valsti

– Meklējiet precī, izmantojot meklēšanas joslu

– Dodieties uz "Montāžas instrukcijas un

rokasgrāmatas" (Iejupielādes), kur jūs atradīsiet .pdf failu ar pilno dokumentāciju.



Nosvītrotais atkritumu konteina simbols norāda, ka prece jālikvidē atsevišķi no citiem sadzīves atkritumiem. Šī prece jānodod pārstrādei, ņemot vērā vietējos vides aizsardzības noteikumus, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu. Nošķirot marķēto precī no sadzīves atkritumiem, jūs palīdzēsiet samazināt atkritumu apjomu, kas nonāk atkritumu sadedzināšanas iekārtās vai atkritumu poligonos, tādējādi samazinot to potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. Sīkāka informācija IKEA veikalos.

### APŠVIETIMO VALDYMAS

Prijungus maitinimo šaltinį (transformatorių) prie maitinimo tinklo galima valdyti visus prie maitinimo šaltinio prijungtus šviesos šaltinius. Tačiau, jei norite keisti šviesos ryškumą ar prijungti šviesos šaltinius prie IKEA išmanojo apšvietimo sistemos (IKEA Smart lighting), reikės papildomai įsigyti valdymo įtaisą (pvz., nuotolinio valdymo įtaisą). Valdymo įtaisą reikia sujungti su turimu maitinimo šaltiniu (transformatoriumi). Jei turite daugiau nei vieną maitinimo šaltinį, kiekvieną iš jų galite sujungti su valdymo įtaisu. Tai leidžia vienu metu įjungti ir išjungti visą šviesos šaltinių junginį, keisti tų šviesos šaltinių skleidžiamos šviesos ryškumą.

### VALDYMO ĮTAISO SUJUNGIMAS SU MAITINIMO ŠALTINIU

1. Iš pradžių prie maitinimo šaltinio (transformatoriaus) prijunkite bent vieną (1) šviesos šaltinį. Patikrinkite, ar jungiklis yra padėtyje ON.
2. Ant maitinimo šaltinio (transformatoriaus) suraskite sujungimo simbolį. Laikykite valdymo įtaisą kuo arčiau jo (ne toliau nei 5 cm atstumu).
3. Nuspauskite ir bent 10 sekundžių laikykite nuspaustą valdymo įtaiso sujungimo mygtuką. Nepertraukiamai švies jį raudona lemputė. Jei prie maitinimo šaltinio (transformatoriaus) prijungtas šviesos šaltinis pritems ir vieną kartą sužybsės, vadinasi maitinimo šaltinis (transformatorius) ir valdymo įtaisas buvo sėkmingai sujungti.

### MAITINIMO ŠALTINIO GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ ATKŪRIMAS

Jei maitinimo šaltinis (transformatorius) nereaguoja arba norint atjungti maitinimo šaltinį (transformatorių) nuo valdymo įtaiso, reikia atkurti gamyklinius parametrus. Maitinimo šaltinio (transformatoriaus) gamyklinius parametrus atkursite, įkišę į jo korpuse esančią skylutę RESET sąvaržėlės kojėlę ar panašų daiktą ir spustelėję.

### SVARBU!

- Šviesos šaltinis (transformatorius) skirtas naudoti patalpoje, nuo +5 iki +45 °C temperatūroje.
- Nepalikite maitinimo šaltinio (transformatoriaus) saulėkaitoje ar šalia šilumos šaltinių, nes jis gali perkaisti.
- Deklaruojamas radijo bangų diapazonas tarp maitinimo šaltinio (transformatoriaus) ir valdymo įtaiso matuojamas atvira ore. Pastatai, skirtingos jų medžiagos, ir kiti objektai gali paveikti ryšio kokybę.

### PRIEŽIŪRA

Transformatorių valykite minkšta sausa šluoste. Niekada nenaudokite šveičiamųjų valiklių ar cheminių tirpiklių, nes jie apgadins prietaisą.

### TECHNINIS APTARNAVIMAS

Nemėginkite patys remontuoti prietaiso. Atidarius korpusą riziką kelia pavojingos įtampos taškai, gresia kitoks pavojus.

### TECHNINIAI DUOMENYS

**Tipas:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Įtėja:** 220–240 VAC, 50/60 Hz, 0,23 A

**Išėjė:** 24 V DC

**Didž. apkrova iš viso:** 1,24 A, 30 W

**Radijo bangų diapazonas:** 10 m atvira ore.

**Darbinis dažnis:** 2405–2480 MHz

**Išėjimo galia:** 14 dBm

**IP apsaugos klasė:** IP44

**Vidutinis efektyvumas aktyviaja veikse:** 88,1 %

**Efektyvumas esant žemai apkrovai (10 %):** 75,6 %

**Elektros energijos suvartojimas**

**be apkrovos:** 0,28 W

**Naudoti tik patalpose.**

**Gamintojas:** IKEA of Sweden AB

**Adresas:** p. d. 702, SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA

### Atitikties Deklaracija

Šiuo „IKEA of Sweden AB“ patvirtina, kad nurodyto tipo ICPSHC24-30-IL44-1 radijo įranga atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus.

ES atitikties deklaraciją rasite interneto svetainėje <http://www.ikea.com>

– Pasirinkite šalį

– Paeiškos laukelyje nurodykite prekę

– Pasirinkite „Surinkimo instrukcijos ir vartotojų instrukcijos“ (paspauskite aktyvią nuorodą). Čia rasite dokumentą PDF formatu.




Perbraukto atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad gaminio atliekų negalima tvarkyti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Gaminys turi būti perdirbamas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Atskirdami taip pažymėtą gaminį nuo buitinių atliekų padėsite sumažinti atliekų kiekius išvežamus į švartynus ar deginimo vietas, ir galimą neigiamą poveikį žmogaus sveikatai bei gamtai. Daugiau informacijos jums suteiks parduotuvejė IKEA.

### COMO CONTROLAR A ILUMINAÇÃO

Quando o transformador está ligado à eletricidade, é possível ligar/desligar todos os produtos a ele ligados, mas se quiser regular ou ligar os seus produtos aos produtos IKEA smart lighting, tem de comprar um dispositivo de controlo separado (por ex.: um comando).

O dispositivo de controlo tem de ser emparelhado com o seu transformador. Se tiver mais do que um (1) transformador, emparelhe cada um com o dispositivo de controlo, para que toda a combinação possa ser ligada/desligada ou regulada em simultâneo.

### EMPARELHAR DISPOSITIVO DE CONTROLO E TRANSFORMADOR

1. Ligue, pelo menos, um (1) produto ao transformador antes de come-çar o emparelhamento. Certifique-se de que a alimentação está ligada.
2. Localize o símbolo de emparelhamento no transformador. Mantenha o dispositivo de controlo perto do símbolo de emparelhamento  (a menos de 5cm).
3. Prima o botão de emparelhamento no dispositivo de controlo durante, pelo menos, 10 segundos. Acende-se uma luz vermelha fixa no dispositivo de controlo.  
A luz do produto ligado ao transformador começa a diminuir, piscando uma vez para indicar que o transformador está a ser emparelhado com o dispositivo de controlo.

### COMO REPOR OS VALORES DE FÁBRICA DO TRANSFORMADOR

Se o transformador não responder ou se quiser desemparelhá-lo de um dispositivo de controlo, poderá ter de repor os valores de fábrica. Para forçar a reposição dos valores de fábrica, mantenha pressionado o botão pequeno (RESET) com a ponta de uma caneta no transformador, aplicando uma ligeira pressão. Também pode repor os valores de fábrica alternando o interruptor principal 6 vezes.

### IMPORTANTE!

- O transformador só deve ser usado no interior e pode ser usado em temperaturas entre 5° C e 45° C.
- Não deixe o transformador sob a luz solar direta ou perto de uma fonte de calor, pois pode sobreaquecer.
- O alcance de rádio declarado entre o transformador e o dispositivo de controlo é medido em espaço aberto. Diferentes materiais de construção e diferentes locais de colocação das unidades podem afetar a amplitude da conexão sem fios.

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Limpe o transformador com um pano suave e seco. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes químicos, pois podem danificar o produto.

### REPARAÇÃO DO PRODUTO

Não tente reparar o produto sozinho, pois abrir ou remover a cobertura pode expô-lo a pontos de voltagem perigosos ou a outros riscos.

### DADOS TÉCNICOS

**Tipo:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Entrada:** 220-240V CA, 50/60Hz, 0,23A

**Saída:** 24V CC

**Carga máx. total:** 1,24A, 30W

**Alcance rádio:** 10m em espaço aberto.

**Frequência de funcionamento:** 2405-2480MHz

**Potência de saída:** 14dBm

**Classe IP:** IP44

**Eficiência média no estado ativo:** 88,1%

**Eficiência com pouca carga (10%):** 75,6%

**Consumo de energia em vazio:** 0,28W

**Usar apenas no interior**

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Morada: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÉCIA**

### Declaração de Conformidade

Por este meio, a IKEA of Sweden AB declara que o tipo de equipamento rádio ICPSHC24-30-IL44-1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU.

O texto completo da declaração de conformidade da UE pode ser consultado em <http://www.ikea.com>

– Escolha o país onde se encontra

– Pesquise o seu produto no campo de pesquisa

– Aceda a Instruções de montagem e Manuais (downloads) Aqui, encontra um ficheiro PDF do DoC na íntegra.




O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

**DIRECȚIONAREA LUMINII**

Atunci când comanda este conectată la alimentarea cu energie, este posibil să pornești/oprești toate produsele conectate la comandă, dar dacă dorești să reglezi intensitatea luminii sau să conectezi produsele la corpuri de iluminat IKEA Smart, trebuie să cumperi un dispozitiv de comandă separat (de ex. o telecomandă).

Dispozitivul de comandă trebuie să fie asociat cu transformatorul. Dacă ai mai mult de o (1) comandă, poți asocia pe fiecare cu dispozitivul de comandă, astfel încât întreaga combinație să poată fi pornită/oprită sau reglată intensitatea luminii în același timp.

**ASOCIEREA UNUI DISPOZITIV LA COMANDĂ**

1. Conectează cel puțin un (1) produs la comandă înainte de a începe asocierea. Verifică dacă alimentarea cu energie este pornită.
2. Găsește pictograma de asociere de pe comandă. Ține dispozitivul de comandă aproape de pictograma de asociere  (la o distanță de maxim 5 cm).
3. Apasă și ține apăsat butonul de asociere de pe dispozitivul de comandă cel puțin 10 secunde. Un indicator roșu va străluci pe dispozitivul de comandă. Produsul conectat la comandă va începe să clipească intermitent pentru a indica asocierea comenzii la dispozitivul de comandă.

**REVENIREA COMENZII LA SETĂRILE DIN FABRICĂ**

În cazul în care comanda nu răspunde sau dacă dorești să o dezasociezi de la un dispozitivul de comandă, poate este necesară o revenire la setările din fabrică. Se revine forțat la setările de fabrică împingând și apăsând cu atenție butonul mic (marcat RESET) cu vârful unui pix de pe carcasa comenzii și aplicând o presiune ușoară. O revenire la setările din fabrică se poate efectua, de asemenea, prin comutarea butonului principal de 6 ori.

**IMPORTANT!**

- Comanda este doar pentru uz interior și se poate folosi la temperaturi între 5°C și 45°C.
- Nu lăsa comanda în lumina directă a soarelui sau lângă o sursă de căldură deoarece se poate supraîncălzi.
- Intervalul radio declarat între comandă și dispozitivul de control este măsurat în aer liber. Materiale diferite de construcții și amplasarea unităților poate afecta amplitudinea conectivității wireless.

**INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE**

Pentru a curăța comanda, șterge cu o cârpă moale și uscată.

Nu folosi niciodată agenți de curățare abrazivi sau solvenți chimici.

**REPARAREA PRODUSULUI**

Nu încerca să repari produsul singur deoarece deschiderea sau scoaterea capacelor prezintă risc de șocuri electrice sau alte riscuri.

**DATE TEHNICE**

**Tip:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Putere de intrare:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23A

**Putere de ieșire:** 24.0V DC

**Sarcina totală maximă:** 1,24 A, 30,0 W

**Raza de acțiune radio:** 10 m în aer liber.

**Frecvența de funcționare:** 2405-2480MHz

**Puterea de ieșire:** 14 dBm

**Clasa IP:** IP44

**Eficiența activă medie:** 88,1 %

**Eficiența la sarcină redusă (10 %):** 75,6 %

**Regim fără sarcină:** 0,28 W

**Numai pentru uz interior**

**Producător:** IKEA of Sweden AB

**Adresa:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA

**Declarație de Conformitate**

Prin prezenta, IKEA of Sweden AB declară că echipamentul ICPSHC24-30-IL44-1 radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate poate fi găsit pe [www.ikea.com](http://www.ikea.com).

– Alege țara.

– Caută produsul în câmpul de căutare.

– Mergi la Instrucțiuni de Asamblare și Manuale (descarcă). Aici vei găsi versiunea pdf a documentului.




Simbolul indica faptul ca produsul trebuie sa fie sortat separat de gunoiul menajer. Produsul respectiv trebuie sa fie predat pentru reciclare in conformitate cu reglementarile locale cu privire la sortarea deșeurilor. Sortând în mod corect deșeurile, vei contribui la reducerea volumului de deșeuri ce urmează a fi arse sau trimise la groapa de gunoi și la minimizarea potențialului impact negativ asupra oamenilor și mediului. Poți afla mai multe informații la magazinul IKEA.

**AKO OVLÁDAŤ OSVETLENIE**

Ak je transformátor pripojený k sieti, je možné zapnúť / vypnúť všetky výrobky pripojené k vodiču, ale ak chcete svoje výrobky stlmiť alebo pripojiť k výrobkom inteligentného osvetlenia IKEA, musíte si kúpiť samostatné ovládacie zariadenie (napr. diaľkové ovládanie).

Ovládacie zariadenie musí byť spárované s vašim vodičom / vodičmi. Ak máte viac ako jeden (1) transformátor, môžete každý z nich spárovať s riadiacim zariadením, takže celú kombináciu je možné zapnúť / vypnúť alebo stlmiť súčasne.

**PÁROVANIE OVLÁDACIEHO ZARIADENIA A TRANSFORMÁTORA**

1. Pred začatím párovania pripojte k ovládaču aspoň jeden (1) výrobok. Uistite sa, že je sieťové napájanie zapnuté.
2. Vyhľadajte na vodiči symbol párovania. Ovládacie zariadenie držte v blízkosti symbolu párovania  (nie viac ako 5 cm).
3. Stlačte a podržte párovacie tlačidlo na ovládacom zariadení najmenej 10 sekúnd. Na ovládacom zariadení bude svietiť červené svetlo. Svetlo na výrobku pripojenému k transformátoru sa začne tmiť a raz blikne, čo znamená, že transformátor je spárovaný s riadiacim zariadením.

**AKO VYKONAŤ OBNOVU TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ**

Ak transformátor nereaguje alebo ak chcete zrušiť spárovanie transformátorom s riadiacim zariadením, bude možno potrebné vykonať reset na továrenské nastavenia. Transformátor obnovíte továrenské nastavenia opatrným stlačením a podržaním malého tlačidla (označeného RESET) špičkou pera na kryte vodiča a miernym tlakom. Obnovenie továrenských nastavení je možné vykonať aj prepnutím hlavného vypínača 6-krát.

**DÔLEŽITÉ!**

- Transformátor je určený iba na použitie v interiéri a môže sa používať pri teplotách od 5 ° C do 45 ° C.
- Nenechávajte transformátor na priamom slnečnom svetle ani blízko zdrojov tepla, pretože by sa mohol prehriať.
- Deklarovaný rádiový dosah medzi transformátorom a riadiacim zariadením sa meria na otvorenom priestranstve. Rôzne stavebné materiály a rozmiestnenie zariadení môže ovplyvňovať dosah bezdrôtového pripojenia.

**STAROSTLIVOSŤ**

Ovládač vyčistite jemnou suchou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a chemické rozpúšťadlá, ktoré môžu výrobok poškodiť.

**OPRAVA VÝROBKU**

Nepokúšajte sa výrobok opravovať sami. Otvorením alebo odstránením krytu sa vystavujete nebezpečnému napätiu alebo iným rizikám.

**TECHNICKÉ INFORMÁCIE**

**Typ:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Vstup:** 220 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0,4 A

**Výstup:** 24,0V DC

**Max. celková záťaž:** 1.24 A, 30.0 W

**Rádiový dosah:** 10 m na čerstvom vzduchu.

**Prevádzková frekvencia:** 2 405 – 2 480 Mhz

**Výkon:** 14 dBm

**IP-trieda:** IP44

**Priemerná aktívna účinnosť:** 88,1 %

**Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %):** 75,6 %

**Príkon bez zaťaženia:** 0,28 W

**Iba na použitie vnútri**

**Výrobca:** IKEA of Sweden AB

**Adresa:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

**Vyhlasenie o Zhode**

IKEA of Sweden AB týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu ICPSHC24-30-IL44-1 spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ. Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na <http://www.ikea.com>

- Zvoľte krajinu, v ktorej sa nachádzate.
- Do vyhľadávacieho poľa zadajte výrobok, ktorý hľadáte.
- Kliknite na Návody na montáž a použitie (na stiahnutie). Tu nájdete pdf súbor z celého vyhlásenia o zhode.



Symbol preškrtnutého kontajnera označuje, že tento výrobok musí byť zlikvidovaný oddelene od bežného domáceho odpadu. Výrobok by mal byť odovzdaný na recykláciu v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom. Oddelením označeného výrobku z komunálneho odpadu, pomôžete znížiť objem odpadu posielaného do spalovni alebo na skládku a minimalizovať prípadný negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií, prosím, kontaktujte obchodný dom IKEA.

### КАК ДА УПРАВЛЯВАШ ОСВЕТЛЕНИЕТО

Когато драйверът е свързан към електрическата мрежа, е възможно да включите/изключите всички продукти, свързани към драйвера, но ако искате да димирате или да свържете продуктите си към продуктите за осветление на IKEA Smart, трябва да закупите отделно устройство за управление (напр. дистанционно).

Управляващото устройство трябва да бъде двоедно с вашия драйвер/и. **Ако имате повече от един (1) драйвер**, можете да сдвоите всеки един с управляващото устройство, така че цялата комбинация да може да бъде включена/изключена или димирана едновременно.

### СДВОЯВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩО УСТРОЙСТВО С ДРАЙВЕР

- Свържете поне един (1) продукт с драйвера, преди да започнете сдвояването. Уверете се, че главното захранване е включено.
- Намерете символа за сдвояване на драйвера. Дръжте управляващото устройство близо до символа за сдвояване  (на разстояние не повече от 5 см).
- Натиснете и задръжте бутона за сдвояване на управляващото устройство за поне 10 секунди. Червена светлина ще свети постоянно на управляващото устройство. Продуктът, свързан с драйвера, ще започне да затъмнява и ще мигне веднъж, което показва, че драйверът е двоедно към управляващото устройство.

### КАК ДА ИЗВЪРШИТЕ ФАБРИЧНО НУЛИРАНЕ НА ДРАЙВЕРА

Ако драйверът не реагира или искате да откатите драйвера от управляващото устройство, може да се наложи да направите фабрично нулиране. Драйверът се нулира фабрично, като внимателно натиснете и задръжте малкия бутон (с надпис RESET) с върха на химикалка върху кутията на драйвера. Фабрично нулиране може да се направи и чрез натискане на главния превключвател 6 пъти.

### ВАЖНО!

- Драйверът е само за употреба в затворени помещения и може да се използва при температури от 5°C до 45°C.
- Не оставяйте драйвера на пряка слънчева светлина или в близост до източник на топлина, тъй като може да прегрее.
- Обясняват радио диапазон между драйвера и управляващото устройство се измерва на открито. Различните строителни материали и разположението на устройствата могат да повлияят на обхвата на безжичната мрежа.

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА

За да почистите драйвера го избършете с мека суха кърпа.

Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или химически разтворители, тъй като това може да повреди продукта.

### РЕМОНТ НА ПРОДУКТА

Не се опитвайте да поправяте този продукт сами. Отварянето или свалянето на панела може да ви изложи на опасен волтаж или други рискове.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

**Вид:** ICP5HC24-30-IL44-1

**Входящо напрежение:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.23A

**Изходящо напрежение:** 24.0V DC

**Максимално натоварване:** 1.2A A, 30.0 W

**Радио обхват:** 10 м на открито.

**Операционна честота:** 2405-2480MHz

**Абсолютна мощност:** 14 dBm

**IP-class:** IP44

**Средна активна ефикасност:** 88.1 %

**Ефикасност при ниско натоварване (10 %):** 75.6 %

**Консумация при празен вход:** 0.28 W

### За употреба само на закрито

**Производител:** IKEA of Sweden AB

**Адрес:** Vox 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

### Декларация за Съответствие

С настоящето, IKEA of Sweden AB декларира, че моделът радиооборудване ICP5HC24-30-IL44-1 е в съответствие с Директива 2014/53/EC.

Пълният текст на ЕС декларация за съответствие можете да намерите на <http://www.ikea.com>

– Изберете страната, в която пребивавате

– Потърсете вашия продукт в полето за търсене

– Отидете на Инструкции за съгласяване и

ръководства (изтегляне) Тук ще намерите pdf файл на целия документ.



Символът със задраскан кош за боклук означава, че артикулът следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количествата отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда. Моля, обърнете се към магазин ИКЕА за повече информация.




### KAKO UPRAVLJATI RASVJETOM

Kada je transformator povezan s glavnim jedinicama, moguće je uključivati i isključivati sve proizvode povezane s njim, ako se želi prigušiti ili povezati proizvode iz asortimana IKEA Pametne rasvjete, potrebno je kupiti zaseban uređaj za upravljanje (npr. daljinski upravljač).

Uređaj za upravljanje mora se povezati s transformatorom. Ako postoji više od jednog (1) transformatora, svaki se može povezati s uređajem za upravljanje, čime se omogućava da se cijela kombinacija istovremeno uključuje i isključuje ili prigušava.

### POVEZIVANJE UPRAVLJAČKOG UREĐAJA S TRANSFORMATOROM

1. Spojiti barem jedan (1) proizvod s transformatorom prije povezivanja. Osigurati da je strujni kabel spojen na utičnicu i da je prekidač na ON.
2. Locirati simbol za povezivanje na transformatoru. Držati uređaj za povezivanje blizu simbola  (udaljenog najviše 5 cm).
3. Pritisnuti i držati gumb za povezivanje na upravljačkom uređaju najmanje 10 sekundi. Na upravljačkom će uređaju svijetliti crveno svjetlo. Proizvod povezan s transformatorom počeo će postepeno smanjivati svjetlo i jednom će trepnuti kako bi pokazao da je transformator povezan s upravljačkim uređajem.

### KAKO VRATITI TRANSFORMATOR NA TVORNIČKE POSTAVKE

Ako transformator ne reagira ili ako se želi prekinuti veza transformatora i upravljačkog uređaja, možda će biti potrebno vratiti uređaj na tvorničke postavke. Transformator će biti vraćen na tvorničke postavke pažljivim pritiskom i dužim držanjem malog gumba (označen RESET) vrškom olovke kroz mali otvor na kućištu transformatora uz lagani pritisak. Vraćanje uređaja na tvorničke postavke može se učiniti i pritiskanjem glavnog prekidača 6 puta.

### VAŽNO!

- Transformator je isključivo za upotrebu u zatvorenom i može se upotrebljavati na temperaturi od 5 °C do 45 °C.
- Ne ostavljati ga izravno na sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline jer se može pregrijati.
- Domet između transformatora i uređaja za upravljanje mjeri se na otvorenom. Razni građevinski materijali i raspored jedinica mogu utjecati na bežični domet.

### UPUTE ZA NJEGU

Transformator čistiti suhom mekom krpom. Nikad ne koristiti jaka sredstva za čišćenje ili kemijske otopine jer mogu oštetiti proizvod.

### SERVISIRANJE PROIZVODA

Ne pokušavati popravljati proizvod jer otvaranje ili micanje poklopca može izložiti visokom naponu ili drugim opasnostima.

### TEHNIČKI PODACI

**Model:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Izlazna snaga:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23A

**Izlazna snaga:** 24,0 V DC

**Maks. ukupno napajanje:** 1,24 A, 30,0 W

**Radio domet:** 10 m na otvorenom.

**Radna frekvencija:** 2405-2480MHz

**Izlazna snaga:** 14 dBm

**IP-klasa:** IP44

**Prosječni aktivni učinak:** 88,1 %

**Učink pri niskom napajanju (10 %):** 75,6 %

**Potrošnja struje bez napajanja:** 0,28 W

**Samo za upotrebu u zatvorenom**

**Proizvođač:** IKEA of Sweden AB

**Adresa:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA

### Izjava o Sukladnosti

Ovime IKEA of Sweden AB izjavljuje da je oprema za radio vrste ICPSHC24-30-IL44-1 u skladu s Direktivom

2014/53/EU. Tekst o EU izjavama o sukladnosti u

cijelosti možete pronaći na [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

– Odaberite zemlju u kojoj se nalazite.

– Potražite proizvod u polju za pretragu.

– Idite na upute za sastavljanje i priručnike (preuzimanja). Ovdje ćete pronaći cijeli dokument u PDF format.



Simbol prekrížene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš. Za više informacija kontaktirati svoju robnu kuću IKEA.

**Έλεγχος φωτισμού**

Όταν ο μετασχηματιστής έχει συνδεθεί στην κύρια μονάδα, μπορείτε να ανάψετε/σβήσετε όλα τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα στον μετασχηματιστή, αλλά αν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση ή να συνδέσετε τα προϊόντα στο IKEA Home Smart, θα χρειαστεί να αγοράσετε μια ξεχωριστή συσκευή ελέγχου (π.χ. ένα τηλεχειριστήριο). Η συσκευή ελέγχου πρέπει να αντιστοιχισθεί με τον μετασχηματιστή. Αν έχετε περισσότερους από έναν (1) μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον καθένα με τη συσκευή ελέγχου ώστε ολόκληρη η σύνθεση να μπορεί να ανάψει/σβήσει ή να ρυθμιστεί η έντασή της ταυτόχρονα.

**Αντιστοίχιση συσκευής ελέγχου με μετασχηματιστή**

1. Συνδέστε τουλάχιστον ένα (1) προϊόν στον μετασχηματιστή πριν ξεκινήσετε την αντιστοίχιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανάψει την κύρια μονάδα.
2. Εντοπίστε το σύμβολο αντιστοίχισης στον μετασχηματιστή. Κρατήστε τη συσκευή ελέγχου κοντά στο σύμβολο αντιστοίχισης (μέχρι 5 cm απόσταση).
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αντιστοίχισης στη συσκευή αντιστοίχισης για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Ένα κόκκινο φως θα ανάψει συνεχόμενα στη συσκευή ελέγχου. Το προϊόν που έχει συνδεθεί στον μετασχηματιστή θα αναβοσβήσει μία φορά ως ένδειξη ότι γίνεται αντιστοίχιση του μετασχηματιστή με τη συσκευή ελέγχου.

**Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**

Αν ο μετασχηματιστής δεν ανταποκρίνεται ή αν θέλετε να απομονώσετε τον μετασχηματιστή από τη συσκευή ελέγχου ίσως θα χρειαστεί να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο μετασχηματιστής επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις αν προσεκτικά πιέσετε και κρατήσετε πατημένο το μικρό κουμπί (με την επιγραφή RESET) στην εσοχή του μετασχηματιστή, με την μύτη ενός στιλό, εφαρμόζοντας ελαφρά πίεση. Η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων μπορεί να γίνει αν αναβοσβήσει τον κεντρικό διακόπτη 6 φορές.

**Σημαντικό!**

- Ο μετασχηματιστής είναι για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες από 5°C έως 45 °C.
- Μην αφήνετε τον μετασχηματιστή σε απευθείας έκθεση στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγή θερμότητας, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί.
- Η εμβέλεια μετάδοσης σήματος μεταξύ του μετασχηματιστή και της συσκευής ελέγχου έχει υπολογιστεί σε ανοιχτό χώρο. Διαφορετικά υλικά κατασκευής και η διάταξη των μονάδων μπορεί να επηρεάσουν την εμβέλεια ασύρματης συνδεσιμότητας.

**Οδηγίες φροντίδας**

Για να καθαρίσετε το ηχείο, σκουπίστε με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οξειδωτικά καθαριστικά ή χημικά υδατώδες καθώς μπορεί να βλάψουν το προϊόν.

**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς ανοίγοντας ή αφαιρώντας τα καλύμματα μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνα επίπεδα τάσης ή σε άλλους κινδύνους.

**Τεχνικές πληροφορίες**

**Τύπος:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Είσοδος:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.23A

**Έξοδος:** 24.0V DC

**Μέγ. φορτίο:** 1.24 A, 30.0 W

**Εμβέλεια:** 10 m σε ανοιχτό χώρο.

**Συχνότητα λειτουργίας:** 2405-2480MHz

**Ισχύς εξόδου:** 14 dBm

**IP-class:** IP44

**Μέση απόδοση:** 88.1 %

**Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %):** 75.6 %

**Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο:** 0.28 W

**Μόνο για εσωτερικούς χώρους**

**Κατασκευαστής:** IKEA of Sweden AB

**Διεύθυνση:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN

**Δήλωση Συμμορφωσης**

Δια του παρόντος, η IKEA of Sweden AB δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού ICPSHC24-30-IL44-1 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ μπορεί να βρεθεί στο <http://www.ikea.com>  
 – Επιλέξτε τη χώρα σας  
 – Αναζητήστε το προϊόν σας στο πεδίο αναζήτησης  
 – Ανατρέξτε στις Οδηγίες συναρμολόγησης και εγχειρίδια (λήψεις) Εδώ θα βρείτε ένα αρχείο pdf της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης.




Το σύμβολο με το διαγραμμένο τροχήλατο κάδο υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδική διαχείριση απόρριψης αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Διαχωρίζοντας ένα προϊόν με αυτό το σύμβολο, συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των αποβλήτων που στέλνονται στα αποτεφρωτήρια ή στους χώρους υγειονομικής ταφής και μειώνετε τις αρνητικές συνέπειες στην υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα IKEA.

### КАК УПРАВЛЯТЬ ОСВЕЩЕНИЕМ

Когда драйвер подключен к сети питания, можно включать и выключать все подключенные к нему устройства, но для регулирования яркости освещения и подключения своих устройств к интеллектуальным товарам освещения ИКЕА необходимо приобрести отдельное устройство управления (например, пульт дистанционного управления).

Устройство управления должно быть сопряжено с драйвером (-ами). Если в комбинации больше одного (1) драйвера, то каждый из них может быть сопряжен с устройством управления для одновременного включения/выключения или регулирования яркости освещения всей комбинации.

### СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ С ДРАЙВЕРОМ

1. Перед сопряжением подключите к драйверу как минимум одно (1) устройство. Убедитесь, что электропитание включено.
2. Найдите символ сопряжения на драйвере. Держите устройство управления около символа сопряжения  (на расстоянии не более 5 см).
3. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на устройстве управления в течение минимум 10 секунд. Красный световой индикатор устройства управления будет гореть постоянным светом. Подключенное к драйверу устройство начинает светить менее ярко и однократно мигает, что указывает на установление сопряжения драйвера с устройством управления.

### ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК ДРАЙВЕРА

Восстановление заводских настроек может потребоваться, если драйвер не отвечает или необходимо отменить сопряжение драйвера с устройством управления. Чтобы восстановить заводские настройки, осторожно нажмите и удерживайте концом ручки, слегка надавливая, маленькую кнопку на корпусе драйвера, обозначенную "RESET" («Сброс»). Заводские настройки также можно восстановить, 6 раз переключив главный выключатель.

### ВНИМАНИЕ!

- Драйвер предназначен для использования только в помещении при температуре от 5 до 45 °C.
- Во избежание перегрева не оставляйте драйвер под воздействием прямых солнечных лучей или около любых источников тепла.
- Заявленная дальность радиосвязи между драйвером и устройством управления измерена в открытом пространстве. Элементы конструкции зданий из различных материалов могут влиять на качество беспроводной связи.

### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Протирайте драйвер сухой мягкой тканью. Не используйте абразивные чистящие средства и химические растворители, т. к. они могут повредить устройство.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать данное устройство, так как вскрытие корпуса может привести к поражению электрическим током и другим опасным последствиям.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Тип:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Напряжение на входе:** переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц, 0,23 А

**Напряжение на выходе:** постоянный ток 24 В

**Максимальная суммарная мощность:** 1,24 А, 30 Вт

**Дальность радиосвязи:**

10 м в открытом пространстве.

**Рабочая частота:** 2405-2480 МГц

**Выходная мощность:** 14 дБм

**Степень защиты:** IP44

**Средняя эффективность:** 88,1 %

**Эффективность при низкой нагрузке (10 %):** 75,6 %

**Потребляемая мощность без нагрузки:** 0,28 Вт

**Только для использования в помещении.**

**Производитель:** ИКЕА оф Свиден АБ

**Адрес:** а/я 702, 343 81, Эльмхульт, Швеция

### Декларация Соответствия

Настоящим ИКЕА оф Свиден АО подтверждает, что радиооборудование типа ICPSHC24-30-IL44-1 соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст Декларации соответствия можно найти на <http://www.ikea.com>.

– Выберите нужную страну.

– Найдите товар в поле «Поиск».

– Выберите «Инструкции по сборке и Руководства» (скачать). Здесь вы найдете файл в формате pdf с полным текстом Декларации соответствия.




Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках обозначает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Правильная утилизация обеспечивает сокращение количества мусора, направляемого на мусоросжигательные предприятия и свалки, и снижает потенциальное негативное влияние на здоровье человека и окружающую среду. Более подробная информация – в магазине ИКЕА.

### ЯК КЕРУВАТИ ОСВІТЛЕННЯМ

Коли драйвер працює від мережі, можна вмикати та вимикати усі вироби, під'єднані до нього. Якщо ви бажаєте регулювати світло або під'єднати виробу до розумного освітлення IKEA, слід придбати окремі пристрій керування (наприклад, пульт дистанційного керування). Пристрій керування потрібно з'єднати з вашим драйвером. Якщо у вас більше одного (1) драйвера, ви можете під'єднати кожен із них до пристрою керування, щоб мати можливість вмикати/вимикати чи регулювати всю комбінацію водночас.

### З'ЄДНАННЯ ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ ТА ДРАЙВЕРА

1. Під'єднайте щонайменше один (1) виріб перш ніж почати з'єднання. Переконайтеся, що живлення увімкнене.
2. Знайдіть позначку з'єднання на драйвері. Тримайте пристрій керування біля позначки з'єднання  (не далі, ніж за 5 см).
3. Натисніть та тримайте кнопку з'єднання на пристрої керування протягом 10 секунд. На пристрої керування повинен загорітися червоний індикатор. Індикатор виробу, що під'єднався до драйвера, почне блимати та спалахне один раз, коли драйвер буде під'єднано до пристрою керування.

### ЯК СКИНУТИ ДРАЙВЕР ДО НАЛАШТУВАНЬ ВИРОБНИКА

Якщо драйвер не відповідає або якщо ви хочете від'єднати драйвер від пристрою керування, можна скинути до налаштувань виробника. Щоб скинути до налаштувань виробника обережно натисніть і потримайте кінчиком ручки невелику кнопку (позначену RESET/СКИНУТИ) на корпусі драйвера. Скинути до налаштувань виробника можна також перемкнувши головний вимикач 6 разів.

### ВАЖЛИВО!

- Драйвер призначений лише для використання у приміщенні за температури від 5°C до 45 °C.
- Не залишайте драйвер під впливом прямого сонячного проміння або біля джерела тепла, він може перегрітись.
- Радіус дії сигналу між драйвером та пристроєм керування вимірювався за умов відсутності перешкод. Різні будівельні матеріали та розміщення пристроїв можуть вплинути на бездротове з'єднання.

### ІНСТРУКЦІ З ДОГЛЯДУ

Щоб очистити адаптер, протріть сухою м'якою ганчіркою.

Не використовуйте засоби чищення з абразивними компонентами або хімічні розчинники — це може пошкодити виріб.

### ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Не намагайтесь полагодити цей виріб самостійно. Відкриття або зняття кришки може створити ризик удару електричним струмом або наразити вас на іншу небезпеку.

### ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

**Тип:** ICPSPHC24-30-IL44-1

**Живлення:**

220-240 В змін. струму, 50/60 Гц, 0.23 А

**Вихідний струм:** 24.0 В постійного струму

**Макс. загальне навантаження:** 1.24 А, 30.0 Вт

**Радіус дії:** 10 м у вільному просторі.

**Робоча частота:** 2405-2480 МГц

**Вихідна потужність:** 14 дБм

**IP-клас:** IP44

**Середня активна продуктивність:** 88.1 %

**Ефективність за низького навантаження (10 %):** 75.6 %

**Споживання енергії без навантаження:** 0.28 Вт

**Лише для використання у приміщенні.**

**Виробник: IKEA of Sweden AB**

**Адреса:**

**А/с 702, SE-343 81 м. Ельмхульт, Швеція**

### Декларація Відповідності

IKEA of Sweden AB повідомляє, що радіобладнання ICPSPHC24-30-IL44-1 відповідає Директиві 2014/53/EU та Технічному регламенту радіобладнання України.

Повний текст декларації про відповідність можна знайти на сайті <http://www.ikea.com>

– Виберіть свою країну

– Щоб знайти свій виріб, введіть його назву в поле пошуку

– Зайдіть у меню «Інструкція зі складання та довідники» (завантаження). Тут ви знайдете файл pdf із повним текстом Декларації про відповідність.




Малюнок із закресленим контейнером для сміття на колесах означає, що виріб необхідно викинути окремо від побутових відходів. Виріб необхідно здати на переробку відповідно до місцевих положень щодо утилізації відходів. Відокремлюючи позначений виріб від побутових відходів, ви допоможете зменшити об'єм відходів, які відправляються на сміттєспалювальні станції або звалища та допоможете зменшити потенційний негативний вплив на здоров'я людини та навколишнє середовище. За детальною інформацією зверніться до магазину IKEA.

### KAKO DA UPRAVLJAŠ RASVETOM

Kada je napajanje povezano s glavnim jedinicama, moguće je uključivati i isključivati sve proizvode povezane na napajanje, ali ako želiš da prigušiš ili povežeš proizvode iz asortimana IKEA Pametne rasvete, potrebno je da kupiš zaseban uređaj za upravljanje (npr. daljinski upravljač).

Uređaj za upravljanje mora se povezati s tvojim napajanjem/napajanjima. Ako imaš više od jednog (1) napajanja, svaki možeš povezati s uređajem za upravljanje, što ti omogućava da celokupnu kombinaciju istovremeno uključuješ i isključuješ, ili joj podešavaš jačinu.

### POVEZIVANJE UREĐAJA ZA UPRAVLJANJE S NAPAJANJEM

1. Prikluči najmanje jedan (1) proizvod na napajanje pre nego što počneš povezivanje. Prekidač na kompletu kablova treba da bude u položaju ON.
2. Na napajanju pronađi simbol za povezivanje. Uređaj za upravljanje drži blizu simbola za povezivanje  (ne dalje od 5 cm).
3. Pritisni i zadrži dugme za povezivanje na uređaju za upravljanje najmanje 10 sekundi. Crveno svetlo sijaće ujednačeno na uređaju za upravljanje. Proizvod priključen na napajanje počće da se prigušuje i trepnuće jednom, što pokazuje da je napajanje povezano s uređajem za upravljanje.

### KAKO DA NAPAJANJE VRATIŠ NA FABRIČKA PODEŠAVANJA

Ako napajanje ne odgovara ili ako želiš da prekineš vezu između napajanja i uređaja za upravljanje, napajanje ćeš možda morati da vratiš na fabrička podešavanja. To ćeš postići kada krajem olovke pažljivo pritisneš i zadržiš malo dugme (označeno RESET) na kućištu napajanja. Napajanje se takođe može vratiti na fabrička podešavanja pritiskanjem glavnog prekidača 6 puta.

### VAŽNO!

- Napajanje je isključivo za upotrebu u zatvorenom i može se upotrebljavati na temperaturi od 5°C do 45°C.
- Ne ostavljaj napajanje direktno na sunčevoj svetlosti ili u blizini bilo kog izvora toplote jer se može pregrijati.
- Domet između napajanja i uređaja za upravljanje meri se na otvorenom. Razni građevinski materijali i raspored jedinica mogu uticati na bežični domet.

### UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE

Napajanje čisti mekom suvom krpom. Nikada ne upotrebljavaj abrazivna sredstva za čišćenje ili hemijske rastvarače jer to može oštetiti proizvod.

### SERVISIRANJE PROIZVODA

Ne pokušavaj da samostalno popraviš proizvod jer se otvaranjem i skidanjem poklopca možeš izložiti visokom naponu i drugim opasnostima.

### TEHNIČKI PODACI

**Model:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Ulaz:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23A

**Izlaz:** 24,0V DC

**Maks. ukupno napajanje:** 1,24 A, 30,0 W

**Radio domet:** 10 m na otvorenom.

**Radna frekvencija:** 2405-2480MHz

**Izlazna snaga:** 14 dBm

**IP-klasa:** IP44

**Prosečan aktivni učinak:** 88,1 %

**Učink pri niskom napajanju (10 %):** 75,6 %

**Potrošnja struje bez napajanja:** 0,28 W

**Samo za upotrebu u zatvorenom**

**Proizvođač:** IKEA of Sweden AB

**Adresa:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA

### Izjava o Usklađenosti

IKEA of Sweden AB ovim potvrđuje da je radio-oprema vrste ICPSHC24-30-IL44-1 usaglašena s Direktivom 2014/53/EU.

Puni tekst Potvrde o usaglašenosti EU nalazi se na <http://www.ikea.com>

– Odaberi zemlju u kojoj se nalaziš

– Nađi proizvod u polju za pretragu

– Idi na Uputstva za sastavljanje i Uputstva za upotrebu (preuzmi) Tu ćeš naći celi dokument u PDF obliku.




Simbol precrtana kanta na točkovima upućuje da dati proizvod treba odložiti odvojeno od ostalog otpada u domaćinstvu. Proizvod treba predati na reciklažu u skladu s važećim propisima za odlaganje otpada i zaštitu životne sredine. Odvajanjem označenog proizvoda od otpada iz domaćinstva pomažeš da se smanji obim otpada koji se izručuje na spaljivanje i deponiju, a time ćeš umanjiti neželjeni učinak na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Radi bližih obaveštenja, molimo obrati se robnoj kući IKEA.

**UPRAVLJANJE SVETIL**

Ko je krmilnik priključen na električno omrežje lahko vklopiš/izklopiš vse izdelke, povezane z njim. Če želiš svoje izdelke zatemniti ali jih povezati s pametnimi svetlobnimi izdelki IKEA, moraš kupiti dodatno krmilno napravo (na primer daljinski upravljalnik).

Krmilna naprava mora biti seznanjena s tvojim krmilnikom oz. krmilniki. Če uporabljaš več kot en (1) krmilnik, lahko vsakega od njih seznaniš s krmilno napravo in celotno kombinacijo istočasno prižgeš, ugasneš ali zatemniš.

**SEZNAVITEV UPRAVLJALNE NAPRAVE Z KRMILNIKOM**

1. Na krmilnik priključi vsaj en (1) izdelek, preden pričneš s seznanitvijo. Preveri, da je napajalni kabel priključen v omrežje in vključen (ON).
2. Na krmilniku poišči simbol za seznanitev. Upravljalno napravo približaj simbolu za seznanitev  (na največ 5 cm).
3. Pritisni in zadrži gumb za seznanitev na upravljalni napravi za vsaj 10 sekund. Pri tem na upravljalni napravi neprekinjeno sveti rdeča lučka.

Izdelek, ki je priključen na krmilnik, se bo začel postopno zatemnjevati in z enkratnim utripom potrdil, da se krmilnik seznanja z upravljalno napravo.

**TOVARNIŠKA PONASTAVITEV KRMILNIKA**

Če se krmilnik ne odziva ali želiš preklicati seznanitev krmilnika z upravljalno napravo, bo morda potrebna ponastavitev na tovarniške nastavitve. Krmilnik lahko prisilno ponastaviš tako, da gumb v majhni odprtini na ohišju krmilnika (kjer piše RESET) s konico pisala rahlo pritisneš in pridržiš. Ponastavitev na tovarniške nastavitve lahko izvedeš tudi tako, da 6x pritisneš glavno stikalo.

**POMEMBNO!**

- Krmilnik je primeren samo za uporabo v zaprtih prostorih pri temperaturi 5–45 °C.
- Krmilnika ne puščaj na neposredni sončni svetlobi ali v bližini virov toplote, saj se lahko pregreje.
- Nazivni domet signala med krmilnikom in upravljalno napravo se meri v zračni razdalji brez ovir. Različni gradbeni materiali in položaj naprav lahko vplivajo na domet brezžične povezave.

**NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE**

Krmilnik očistiš tako, da ga prebrišeš z suho mehko krpo.

Nikoli ne uporabljalj grobih čistil ali kemičnih topil, saj lahko ta poškodujejo izdelek.

**POPRAVILO IZDELKA**

Izdelka nikoli ne popravljalj sam, saj se z odpiranjem ali odstranjevanjem pokrova lahko izpostaviš visoki napetosti ali drugim nevarnostim.

**TEHNIČNI PODATKI**

**Tip:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Vhodna napetost:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0,23 A

**Izhodna napetost:** 24,0V DC

**Največja skupna obremenitev:** 1,24 A, 30,0 W

**Domet signala:** 10 m zračne razdalje brez ovir.

**Delovna frekvenca:** 2405-2480 MHz

**Izhodna moč:** 14 dBm

**Stopnja zaščite IP:** IP44

**Povprečna aktivna učinkovitost:** 88,1 %

**Učinkovitost pri nizki obremenitvi (10 %):** 75,6 %

**Poraba energije brez obremenitve:** 0,28 W

**Samo za uporabo v zaprtih prostorih.**

**Proizvajalec:** IKEA of Sweden AB

**Naslov:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA

**Izjava o skladnosti**

Podjetje IKEA of Sweden AB izjavlja, da je tip radijske opreme ICPSHC24-30-IL44-1 v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je objavljeno na spletni strani <http://www.ikea.com>.

– Izberi državo, v kateri se nahajaš.

– V iskalni vrstici poišči izbrani izdelek.

– Klikni na Navodila za montažo in priročniki (prenosi), kjer najdeš PDF datoteko s celotno izjavo o skladnosti.



Znak s prečrtanim izvlečnim zabojnikom pomeni, da izdelek ne spada med običajne gospodinjne odpadke. Izdelek je treba zavreči oziroma reciklirati v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi. Z ločevanjem odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežigalnicah in na smetiščih in s tem morebiten negativen vpliv na človekovo zdravje in okolje. Dodatne informacije so na voljo v najbližji trgovini IKEA.

**AYDINLATMA - KONTROL ÜNİTESİ**

Sürücü şebekeye bağlandığında, sürücüye bağlı tüm ürünleri AÇMAK/KAPATMAK mümkündür. Ancak ürünlerinizi IKEA akıllı aydınlatma ürünlerine bağlamak istiyorsanız, ayrı bir kontrol ünitesi satın almanız gerekir (örn. bir uzaktan kumanda). Kontrol ünitesinin sürücü ile eşleştirilmesi gerekir. Birden fazla (1) sürücünüz varsa, her birini kontrol ünitesi ile eşleştirebilirsiniz. Böylece tüm kombinasyon aynı anda açılıp/kapatılabilir veya karartılabilir.

**SÜRÜCÜ İLE KONTROL ÜNİTESİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ**

1. Eşleştirmeye başlamadan önce sürücüye en az bir (1) ürün bağlayın. Şebeke gücünün AÇIK olduğundan emin olun.
2. Sürücü üzerindeki eşleştirme sembolünü bulun. Kontrol ünitesini eşleştirme sembolüne yakın tutun (en fazla 5 cm uzakta).
3. Kontrol ünitesinde bulunan eşleştirme düğmesini en az 10 saniye basılı tutun. Kontrol ünitesinde bulunan kırmızı ışık sabit olarak yanacaktır. Sürücüye bağlı ürün, sürücünün kontrol ünitesi ile eşleştirildiğini belirtmek için bir kez kararır ve yanıp söner.

**SÜRÜCÜYÜ FABRİKA AYARLARINA DÖNDÜRME**

Sürücü yanıt vermezse veya sürücünün kontrol ünitesi ile olan eşleştirmesini iptal etmek istiyorsanız, fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekebilir. Sürücü, bir kalem ucu ile küçük düğmeye (RESET işaretli) dikkatlice basılı tutarak ve hafif bir basınç uygulayarak fabrika ayarlarına döndürülür. Fabrika ayarlarına döndürme işlemi ana düğmeyi 6 kez değiştirerek de yapılabilir.

**ÖNEMLİ!**

- Sürücü yalnızca iç mekanda kullanılmalıdır. 5°C ila 45 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir.
- Sürücüye aşırı ısınabileceği için doğrudan güneş ışığı ile temas halinde veya herhangi bir ısı kaynağının yakınında bırakmayın.
- Sürücü ve kontrol ünitesi arasındaki beyan edilen radyo menzili, açık havada ölçülür. Farklı yapı malzemeleri ve ünitelerin yerleşim şekli, kablosuz bağlantı aralığını etkileyebilir.

**BAKIM TALİMATLARI**

Sürücüyu nemli bir bezle siliniz. Keskinlikle aşındırıcı temizleyiciler veya kimyasal çözücüler kullanmayınız; ürüne zarar verebilir.

**ÜRÜN BAKIMI**

Kapakların açılması veya sökülmesi sizi tehlikeli voltaj noktalarına götürebileceğinden veya diğer risklere maruz bırakabileceğinden, bu ürünü kendiniz tamir etmeye çalışmayınız.

**TEKNİK BİLGİ**

**Tip:** ICPSHC24-30-IL44-1

**Giriş:** 220-240 VAC, 50/60 Hz, 0.23A

**Çıkış:** 24.0V DC

**Maksimum toplam yük:** 1.24 A, 30.0 W

**Radyo menzili:** açık havada 10 m.

**Çalışma frekansı:** 2405-2480MHz

**Çıkış gücü:** 14 dBm

**IP sınıfı:** IP44

**Ortalama aktif verimlilik:**% 88.1

**Düşük yükte verimlilik (% 10):**% 75.6

**Yüksüz güç tüketimi:** 0,28 W

**Sadece iç mekan kullanımı**

**Üretici:** IKEA İSVEÇ AB

**Adres:** Box 702, SE-343 81 Älmhult, İSVEÇ

**Uygunluk Beyanı**

IKEA of Sweden AB, radyo ekipman tipinin ICPSHC24-30-IL44-1 2014/53/EU sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB uyum beyanının tam metni <http://www.ikea.com/adresinde> bulunabilir.

– Bulduğunuz ülkeyi seçiniz

– Ürününüzü arama alanından arayınız

– Montaj Talimatlarına ve Kılavuzlara gidiniz

(indiriniz), burada bir pdf dosyası bulacaksınız.



Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA mağazası ile irtibata geçiniz.

**صيانة المنتج**

لا تحاولي إصلاح هذا المنتج بنفسك، لأن فتح أو إزالة الغطاء قد يعرضك إلى نقاط جهد خطيرة أو غيرها من المخاطر.

**معلومات تقنية**

النوع: ICPSHC24-30-IL44-1

الإدخال: 220-240 فولت تيار متردد ، 50/60 هرتز ، 0.23 أمبير.

الإخراج: 24.0V DC

الحمل الكلي الأقصى: 1.24 أمبير ، 30.0 وات

مدى الراديو: 10 م في الهواء الطلق.

تردد التشغيل: 2405-2480 ميغا هرتز

طاقة الإخراج: 14 dBm

فئة IP : IP44

متوسط الكفاءة النشطة: 88.1%

الكفاءة عند تحميل منخفض (10%): 75.6%

بدون استهلاك طاقة التحميل: 0.28 W

**استخدام في الداخل فقط****الصنع: ايكيا السويد AB**

العنوان: صندوق 702 , Älmhult, SWEDEN 81 343-SE

**الإقرار بالمطابقة**

بموجب هذه الوثيقة، تقر ايكيا السويد AB أن نوع معدات البث ICPSHC24-30-IL44-1 متوافق مع مواصفات EU/2014/53. ويمكن الاطلاع على النص الكامل لإقرار المطابقة الخاص بدول الاتحاد الأوروبي في <http://www.ikea.com>

- اختر البلد الذي آتت فيه

- ابحث عن منتجك في حقل البحث

- اذهب إلى تعليمات التجميع والأدلة وفقاً للأنظمة البيئية ملف بصيغة PDF لكامل الوثيقة.



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات. من خلال قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزلية، فسوف تساعد على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقللي من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض ايكيا.

**كيفية توجيه الإضاءة الخاصة بك**

عندما يكون المشغل متصلاً بالتيار الكهربائي، من الممكن تشغيل/إيقاف تشغيل جميع المنتجات المتصلة ببرنامج التشغيل، ولكن إذا كنت تريد تعميم منتجاتك أو توصيلها بمنتجات الإضاءة الذكية من ايكيا، فقد تكون بحاجة إلى شراء جهاز توجيه منفصل (مثل جهاز تحكم عن بعد). يجب إقران جهاز التوجيه مع المشغل/برنامج المشغل. إذا كان لديك أكثر من مشغل واحد (1)، يمكنك إقران كل واحد بجهاز التوجيه، بحيث يمكن تشغيل/إيقاف تشغيل المجموعة بالكامل أو تعميمها في نفس الوقت.

**إقران جهاز توجيه لمشغلك**

1. قم بتوصيل منتج واحد (1) على الأقل للمشغل قبل بدء الإقران. تأكد من تشغيل الطاقة الرئيسية.
  2. حدد مكان رمز الإقران في برنامج التشغيل. أمسك جهاز التوجيه بالقرب من رمز الإقران (لا يزيد عن 5 سم).
  3. اضغط مع الاستمرار على زر الإقران في جهاز التوجيه لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. سوف يضيء ضوء أحمر نبضات على جهاز التوجيه.
- سيبدأ المنتج المتصل بالمشغل في التعويم والوميض مرة واحدة للإشارة إلى أن تم إقران برنامج التشغيل بجهاز التوجيه.

**كيفية إعادة ضبط المصنع للمشغل**

إذا لم يستجب المشغل أو إذا كنت تريد إلغاء إقران المشغل من جهاز التوجيه، فقد تضطر إلى إعادة ضبط المصنع. يضطر المشغل إلى إعادة ضبط إعدادات المصنع بالضغط مع الاستمرار على الزر الصغير (المسمى RESET) بطرف من القلم على غلاف المشغل ووضع ضغط طفيف عليه. يمكن أيضاً إجراء إعادة ضبط المصنع عن طريق تبديل المفتاح الرئيسي 6 مرات.

**مهم!**

- المشغل للاستخدام الداخلي فقط ويمكن استخدامه في درجات حرارة تتراوح من 5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية.
- لا تتحرك المشغل في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من مصدر حرارة، لأنه قد يسخن.
- يتم قياس المدى الراديو المعلن بين المشغل وجهاز التوجيه في الهواء الطلق. يمكن أن تؤثر مواد البناء المختلفة ووضع الوحدات على نطاق الاتصال اللاسلكي.

**تعليمات العناية**

لتنظيف الموزع، امسحيه بقطعة قماش ناعمة وجافة. لا تستخدمى أبدا المنظفات الكاشطة أو المذيبات الكيماوية لأنها قد تآكل المنتج.